

Origin in it!

史上占有率で私情占有率で
を追求した結果のワイドなラインナップ。そして私情占有

ある。いきなり経済学でもないが、ベストセラーを表す数値に“市場占有率”という言葉がある。ではベストセラーが名を連ねるBOSSコンパクトの占有率は?もちろん、諸君の想像どおりである。なぜそれほど圧倒的なのか。理由は、つまり史上占有率、つねに時代の音率、つねにギタリストの個性を最優先して生まれたきめ細かなラインナップ。だからBOSS、プレイヤーたちから圧倒的な支持をいただいている。

スーパーコーラス

CH-1 ¥12,000 (税別)

シャープで音叉の真音が好評のコーラス。軍艦までスケのいいシャープな効果がワウリコンテナーリーなコーラス。ファンキーなキターのチャッキングプレイにも最適です。しかも空間合成方式により圧倒的な広がりや自然な立体感がえられます。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス / 1MΩ ●雑音ノイズ / -85dBm以下 (HF-A) ●出力負荷インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

フランジャー

BF-2 ¥14,500 (税別)

ジェット・サウンドからコーラスの効果まで。フランジャーの原点モデル。アークの強いジェットサウンドにショート・テレイココーラス、ビブラートのサウンドまで多彩な効果。4チャンネル方式でペダル・カシオノ用にも最適に使用可能。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス / 1MΩ ●雑音ノイズ / -85dBm以下 (HF-A) ●出力負荷インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

ハイバンドフランジャー

HF-2 ¥14,500 (税別)

フュージョンやジャズのストリングスに効果的!従来のフランジャーに対して1オクターブ上の音域をフランジングさせるクワイアード・フレイトサウンド。4チャンネル方式により、多彩な音づくりも可能。もちろん極限なジェット・サウンドも再現。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス / 1MΩ ●雑音ノイズ / -85dBm以下 (HF-A) ●出力負荷インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

スーパープリアンプ

SP-2 ¥12,000 (税別)

複数のコンパクト・シリーズに電源を供給。最大7台の9Vニッケル電池に安定した電源を供給できます。さらに複数のモジュールのON/OFFをリモート操作でコントロール。またエフェクトONは赤、エフェクトOFFは緑のLEDが点灯して表示。

- 電源 / ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 出力インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

コーラス・アンサンブル

CE-5 ¥13,000 (税別)

あらゆるコーラス・バリエーションを表現。低域と高域をコントロールするバンド・フィルターでアクティブに音づくりにもニュー・コーラス。シャープなコーラス効果から、名品CE-1のワウリコンテナーまであらゆる効果まで多彩に表現できます。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス / 1MΩ ●雑音ノイズ / -85dBm以下 (HF-A) ●出力負荷インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

トレモロ・パン

PN-2 ¥10,000 (税別)

パンニング効果とトレモロ効果を一台で。音を左右に動かして動かし立体感でオーディエンスも圧入させるパンニング効果とトレモロ効果を出す。しかも音高と振幅の2モードを具備。コーラスなど空間系エフェクトをいかにスプレッド入力仕様。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス / 1MΩ ●雑音ノイズ / -85dBm以下 (HF-A) ●出力負荷インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

スーパーフェイザー

PH-2 ¥14,000 (税別)

2タイプのフェイズ・サウンドを演出。最大12段のフェイズ・シフト回路によりウルトラ・スモースな回転効果を出す。さわやかな効果と、ファンキーな回転効果な深いフェイズ効果。この2種類のキャラクターをモード切り換えで使い分け可能。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス / 1MΩ ●雑音ノイズ / -85dBm以下 (HF-A) ●出力負荷インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

グラフィック・イコライザー

GE-7 ¥12,600 (税別)

音色づくりはもちろんハウリング対策にも。100Hzから5.4kHzの間をブースト・カットできる7バンド・イコライザー。積極的な音づくりにノイズ・カットやハウリング対策にも効果的です。しかもレベル・コントロールは音質を最優先の独立アナログ方式。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス / 1MΩ ●雑音ノイズ / -85dBm以下 (HF-A) ●出力負荷インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

エンハンサー

EH-2 ¥10,000 (税別)

音の輪郭をきわだたせパワフルな音に一新。音の輪郭をきわだたせ、アンサンブルの中に埋れがちなギター・サウンドをいかに浮かび上がらせました。またキャッチングやアルペジオ時には、まるでライヴで鳴らしているような透明感を演出します。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス / 1MΩ ●雑音ノイズ / -85dBm以下 (HF-A) ●出力負荷インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

パワー・サプライ&マスター・スイッチ

PSM-5 ¥12,000 (税別)

複数のコンパクト・シリーズに電源を供給。最大7台の9Vニッケル電池に安定した電源を供給できます。さらに複数のモジュールのON/OFFをリモート操作でコントロール。またエフェクトONは赤、エフェクトOFFは緑のLEDが点灯して表示。

- 電源 / ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 出力インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

パラメトリック・イコライザー

PQ-4 ¥11,000 (税別)

ダイナミックな音づくりに効果的。ブースト・カットし音域を自由に設定できるパラメトリック・イコライザー。ロー・ミッド・ハイ・プレゼンスの4バンド構成。±18dBの可変範囲で強力な音づくり。各バンドのEQ特性もキターに最適な設定に。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス / 1MΩ ●雑音ノイズ / -85dBm以下 (HF-A) ●出力負荷インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

オクターブ

OC-2 ¥13,000 (税別)

圧倒的な量感!3オクターブ・ユニゾン。原音、1オクターブ下、2オクターブ下の3つの独立したサウンドがえられます。例えば一本のキターでも圧倒的な量感をつくり出せます。音程のフラツツの少ない音色変化の少ない「透明感」は今の音質界。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス / 1MΩ ●雑音ノイズ / -85dBm以下 (HF-A) ●出力負荷インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

コンプレッション・サステイナー

CS-3 ¥10,000 (税別)

定評のロー・ノイズ&クリアー・サウンド。原音を歪ませないで大入力を抑え、小入力を持ち上げて音のレベルをゆるやかなコンプレッション・サステイナー。音のこもりを解消するイコライザーを兼ね。アタック感の強弱もコンプレッション・サステイナー。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス / 1MΩ ●雑音ノイズ / -85dBm以下 (HF-A) ●出力負荷インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

ライン・セレクター

LS-2 ¥12,000 (税別)

多彩なセッティングを集中コントロール。A/Bそれぞれラインの出力を調節可能。ライン・セレクターモードは6種類。アンプの切り換えやノイズ・リダクションの音量コントロールなど多彩に活用。ほかのコンパクト・シリーズへの電源供給も可能。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 出力インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

ノイズ・サプレッサー

NS-2 ¥11,000 (税別)

原音には影響を身えずにノイズだけを一つ。キター音とノイズを独立して検知するため、原音には影響を身えずにノイズだけをカット。キターのアタックが消失したリエンベローブが「不自然」になりません。ほかのコンパクト・シリーズへの電源供給も可能。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 出力インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

オート・ワウ

AW-2 ¥12,000 (税別)

ワウの重大感、あらゆるワウ効果を一台で。従来のピッキング・ワウからモジュレーション・ワウ、さらにはピッキング・ワウとモジュレーション・ワウを同時にかけたダブル効果のワウワウまで多彩。さらに個性的なワウにはマニュアル・コントロールが活躍。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス / 1MΩ ●雑音ノイズ / -85dBm以下 (HF-A) ●出力負荷インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

コンプレッション・サステイナー

CS-3 ¥10,000 (税別)

定評のロー・ノイズ&クリアー・サウンド。原音を歪ませないで大入力を抑え、小入力を持ち上げて音のレベルをゆるやかなコンプレッション・サステイナー。音のこもりを解消するイコライザーを兼ね。アタック感の強弱もコンプレッション・サステイナー。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 出力インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

ライン・セレクター

LS-2 ¥12,000 (税別)

多彩なセッティングを集中コントロール。A/Bそれぞれラインの出力を調節可能。ライン・セレクターモードは6種類。アンプの切り換えやノイズ・リダクションの音量コントロールなど多彩に活用。ほかのコンパクト・シリーズへの電源供給も可能。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 出力インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g

ノイズ・サプレッサー

NS-2 ¥11,000 (税別)

原音には影響を身えずにノイズだけを一つ。キター音とノイズを独立して検知するため、原音には影響を身えずにノイズだけをカット。キターのアタックが消失したリエンベローブが「不自然」になりません。ほかのコンパクト・シリーズへの電源供給も可能。

- 電源 / 900P (11.5V) ACアダプター (PSA-100) ●消費電流 / 15mA (DC9V) ●端子 / 入力、出力、ACアダプター
- 出力インピーダンス / 10kΩ以上 ●寸法・重量 / 70(W) × 55(H) × 125(D)mm / 420g