

## FP777 Flying Pan

¥19,800

3次元的な音の広がりを生み出すFlying Pan FP777はフェイズイング効果とパノラミック効果の2つを組合せた画期的なユニットです。フェイズ・コントロールはSPEEDと効果の深さを調節するFEED BACKがあり、音色に潤いと輝きを加えます。さらに2つのアンプを使用してPHASE SELECTにより左、右、そして両方とフェイズ効果を自由に定位置させることが出来ます。パラミック効果とは2つのアンプの間を音が飛びかう効果でPAN SPEEDで音の飛びかう速さを調節します。

Specifications:

入力インピーダンス	470Kohm
出力インピーダンス	30Kohm
最大入力レベル	0dBm
増幅率	0dB
入力換算ノイズ	-80dBm (IHF・Aカーブ ショートサーキット)
フェイズ・スピード	0.2Hz~14Hz
パン・スピード	0.25Hz~8Hz
電源	9Vバッテリー S006P-1 または外部電源PS901
重量	1,400g

## JL70 Jet Lyzer

¥21,500

ライブやレコーディングの際、バックに厚みをつけたい——といった要望に応えて登場したのがJet Lyzer JL70です。エレキギターなど電気楽器と同時にジェットサウンドが発生し、サウンドミキシングによってバラエティに富んだジェット音が楽しめます。ジェットサウンドは金属的なサウンドから低音の迫力あるサウンドまで音質調整ができ、フェイズシフターのみでの使用も可能です。ぜいたくな8段フェイズはスピードコントロールによってジェット音をも変化させ、幅広く深みあるフェイズ・ジェット効果が楽しめます。

Specifications:

入力インピーダンス	470Kohm
出力インピーダンス	10Kohm
最大入力レベル	-1dBm
増幅率	0dB
入力換算ノイズ	-70dBm (IHF・Aカーブ ショートサーキット)
フェイズ・スピード	0.2Hz~14Hz
電源	9Vバッテリー S006P-2
重量	1,200g

## TM505 Talking Machine

¥37,900

TM505はマウスミキシングによってナチュラルなWah、トーキングサウンドを創り出すユニットでジェフ・ベックが愛用し、ポピュラーになったユニットで多くのプレーヤーが、ステージやレコーディングに使用しています。

TM505のFROM-AMPとミュージカルアンプのアウトプット、TO SPEAKERとスピーカーをそれぞれ接続し、ギターのプレイと同時にマウスピースから来る音を口でミキシングしWah効果を創り出します。マウスミキシングしたギターの音はボイカルマイクでピックアップし、ボイカルアンプやPAシステムで音を出すようにセットします。

Specifications:

許容入力	100W
周波数特性	500~7KHz
音圧レベル	110dB
入力インピーダンス	36ohm
マウスピース	軟質ビニール/2m
重量	3,600g



## GE500 Renometer

¥11,800

Renometerは5素子のグラフィックイコライザーでLOW、LOW-Mid、Mid、Hi-Mid、HiのコントロールとHi-Boost、Boostスイッチで自由に音質を変化させることができます。電源は9Vバッテリー2本で、持ち運びに便利です。

Specifications:

入力インピーダンス	100Kohm
出力インピーダンス	1Kohm
最大入力レベル	+5dBm
最大出力レベル	+16dBm
入力換算ノイズ	-90dBm (IHF・Aカーブ ショートサーキット)
イコライザー可変範囲	+12dB(ブースト) -12dB(カット)
イコライザー中心周波数	LOW(100Hz) LOW-Mid(200Hz) Mid(600Hz) Hi-Mid(1.5KHz) Hi(3KHz)
入力換算ノイズ	-95dBm (IHF・Aカーブ)
電源	9Vバッテリー S006P-2
重量	1,300g

## GE100 Equalizer

¥21,000

GE100は10素子のグラフィックイコライザーです。31.25Hzから16KHzを10バンドに分割して+12dBから-12dBまで連続可変でき、グラフィカルに自由に音づくりができます。ダイナミックレンジが広くローノイズ・ローディストーション設計ですので、ギター、キーボードをはじめとし、テープのダビング等でも充分使用できます。

Specifications:

入力インピーダンス	100Kohm
出力インピーダンス	10Kohm
最大入力レベル	+5dBm
最大出力レベル	+20dBm
入力換算ノイズ	-105dBm (IHF・Aカーブ)
イコライザー可変範囲	+12dB(ブースト) -12dB(カット)
イコライザー中心周波数	31.25Hz、62.5Hz、125Hz、250Hz、 500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、 16KHz
増幅率	0dB±0.5dB(フィルターフラット) 0dB±0.5dB(ディフィート)
電源	AC100V 50/60Hz 2.6VA
重量	1,600g



## PS901 Power Supply

¥13,900

MAXON PS 901 はアタッチメント専用開発された安定化電源で2本の付属コードによりPT-707、FP-777、OD-880、PT-999、D & S II コンプレッサー等をはじめとし、他社製品にも接続できます。また、安全面では万全の対策がなされ出力保護回路が内蔵されていますからプラグ・ケーブル等のショートによる故障もありません。

Specifications:

定格入力電圧	AC 100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力容量	1.75VA 安全規格
定格電圧	DC 9V
定格電流	25mA
出力コネクター	DIN 5P (#1/+9V・#2/GND)
付属品	DIN 5Pプラグコード2本
重量	920g

