

PERFECTION



マクソンがサウンドデバイスの専門メーカーとして
つちかいたノウハウを十二分に集中し、
エフェクターをきわめ、完成させる。――

新しいマクソンエフェクターの開発はここから
出発しました。性能、機能、デザインすべてに
グレードと完成度を高めるエフェクターの創造です。

それへの解答は、世界初の低電圧ECC83-ICや
新しいローノイズオペアンプICを使用し、
ローノイズ化と低消費電力化。

マクソンを象徴するモダンなフォルムの実現に
求めました。その結果が、エフェクターの域を
超えた先進となって現れたのです。

コンパクトエフェクターをいっしょに完成させた
新しいマクソン。

サウンドクリエイターのみならず、感性が
目覚めるきっかけとなるに違いありません。

COMPACT EFFECT



PT-9 Pro Phaser ¥17,300

10段フェイズシフト回路を採用した完全プロ
ユースモデル。心臓部ともいえるフェイズシフ
ト回路には専用のCdSを使用。エンファシス
回路との併用によって従来のフェイザーでは得
られなかった低いノイズ、深くなめらかなフェ
イズトーンを実現しました。コントロールはエ
フェクトのかりがたいを決めるWIDTH、エフ
ェクトの速さを決めるSPEED、エフェクトのフ
ィードバック量を決めるFEED BACKの十分
な3コントロールフェイザー。

FEATURE

- 10段フェイズシフト回路を採用。さらにエン
ファシス回路を併用し、低いノイズとローディ
ストーションを実現しました。
- ストロークの長い新設計のフットスイッチ。
大型「Q-1」FET電子スイッチを採用。踏込み
の感覚を失わず静かに切替え。
- 電池は9Vバッテリー1本だけです。

SPECIFICATIONS

入力インピーダンス:500KΩ
出力インピーダンス:10KΩ以下
入力換算ノイズ:-100dBm(BF-Aカーブ
入力ショート)
最大入力レベル:5dBm
最大出力レベル:1:1
スweepスピード:0.06Hz-13Hz
電源:S-006P(9V乾電池)1本
寸法:124(D)×74(W)×53(H)
重量:580g(電池を含む)
オプション:ACアダプター「AC-109」¥1,500



PT-9 Phaser ¥11,000

なめらかに深いコーラス感や回転スピーカ
ーから生まれるトレモロ感をつくる8段フェ
イズシフト回路を使用したエフェクト。コント
ロールはエフェクト効果の速さを決めるSPEED、
深さを決めるWIDTH、フィードバック量を決
めるFEED BACKのトリプルコントロールタイプ。

FEATURE

- 8段フェイズシフト回路を採用したワイド
ダイナミックレンジ、ローノイズ設計のコンパ
クトフェイザー。
- ストロークの長い新設計のフットスイッチ。
大型「Q-1」FET電子スイッチを採用。踏込み
の感覚を失わず静かに切替え。
- 電池は9Vバッテリー1本だけです。

SPECIFICATIONS

入力インピーダンス:500KΩ
出力インピーダンス:10KΩ以下
入力換算ノイズ:-80dBm(BF-Aカーブ
入力ショート)
最大入力レベル:0dBm
最大出力レベル:1:1
スweepスピード:0.08Hz-13Hz
電源:S-006P(9V乾電池)1本
寸法:124(D)×74(W)×53(H)
重量:580g(電池を含む)
オプション:ACアダプター「AC-109」¥1,500



PQ-9 Parametric EQ ¥12,500

周波数、ゲインの2つのパラメーターを自由
自在にコントロールするイコライザー。LOW/MID
/HIGHの各レベルコントロールと周波数75Hz
から5.6kHzまで連続可変できるMIDFREQを
装備。微妙な音色補正はもちろん、ハウリング・
ノイズ対策まで、幅広く応用できます。

FEATURE

- スライドブースト(増幅) スライドカット(減
衰)するLOW/MID/HIGHのレベルコント
ロールを装備。音色を自由に変わることができ
ます。
- MID FREQは左に増すと周波数75Hzまで
可変し、右に減すと従って周波数は高くなり5.6
kHzまで可変します。
- ストロークの長い新設計のフットスイッチ。
大型「Q-1」FET電子スイッチを採用。踏込み
の感覚を失わず静かに切替え。
- 電池は9Vバッテリー1本だけです。

SPECIFICATIONS

入力インピーダンス:500KΩ
出力インピーダンス:10KΩ以下
LOWレンジ周波数:75Hz
MIDレンジ周波数:75Hz-5.6kHz連続可変
HIGHレンジ周波数:5.6kHz
レベル可変範囲:±15dB
残留ノイズ:-85dBm以下(BF-Aカーブ
入力ショート)
電源:S-006P(9V乾電池)1本
寸法:124(D)×74(W)×53(H)
重量:570g(電池を含む)
オプション:ACアダプター「AC-109」¥1,500



GE-9 Graphic EQ ¥11,000

6バンドのイコライザー周波数素子に±15dB
も可変できるレベルコントロールを加えたエレ
クトリックギター用グラフィックEQ。細かい音
色の補正から個性的な音色づくりまで幅広く使
えます。100Hzから3.2kHzまでの周波数を6ポ
イントに分け、それぞれスライドブースト/カッ
ト。さらに全帯域のレベルをコントロールする
LEVELで全帯域をブーストすることもできま
す。

FEATURE

- エレクトリックギター用に完全設計された6バ
ンドグラフィックEQ。
- 各周波数素子は100Hz、200Hz、400Hz、800H
z、1.6kHz、3.2kHzで、きめ細かな音色補正、
強烈な音色変化が楽しめます。
- ストロークの長い新設計のフットスイッチ。
大型「Q-1」FET電子スイッチを採用。踏込み
の感覚を失わず静かに切替え。
- 電池は9Vバッテリー1本だけです。

SPECIFICATIONS

入力インピーダンス:500KΩ
出力インピーダンス:10KΩ以下
入力換算ノイズ:-100dBm(BF-Aカーブ
入力ショート)
最大入力レベル:±10dBm
最大出力レベル:±5dBm
イコライザー周波数:100Hz、200Hz、400Hz、
800Hz、1.6kHz、3.2kHz
レベル可変範囲:±15dB
電源:S-006P(9V乾電池)1本
寸法:124(D)×74(W)×53(H)
重量:580g(電池を含む)
オプション:ACアダプター「AC-109」¥1,500