

MULTI EFFECTS



UE-405 ¥65,000 Multi Effects

FEATURE

- UE405は本体ユニットと「Q-1」FET電子スイッチを使ったフットスイッチユニットとで構成されています。各エフェクターはプロフェッショナルタイプのローノイズ、ロードイストーション設計で、クリックノイズを消した「Q-1」スイッチにより単独にイン/アウトすることができます。
- 外部エフェクトループを装備。お手持ちのエフェクターが接続でき、マスタースイッチでイン/アウトの切替えができます。
- インスタバッチセクターにより、瞬時にエフェクターの接続順序を選択することができます。また、インスタバッチエラーインジケータがインスタバッチングのミスを確認します。
- ステレオコーラスアウトジャックによりイン/アウトの切替えができます。

SPECIFICATIONS

コンプレッサー/リミッター
最大入力レベル: +6.5dBm at 400Hz
最大出力レベル: 0dBm at 400Hz
出力レベルレンジ: -40dBm to 0dBm
最大コンプレッション/レシオ: 40dB
入力換算ノイズ: -90dBm
アタック/タイム: 6msec. to 20msec.
周波数特性: 30Hz to 20KHz (+5dB, -2dB)
ステレオコーラス
最大入力レベル: +5.5dBm at 400Hz
ディレイ・タイム: 3.2msec. to 8.6msec.
入力換算ノイズ: -106dBm
スweepスピード: 0.3Hz to 3.0Hz (可変)
パラメトリック・イコライザー
最大入力レベル: +13dBm at 400Hz
最大出力レベル: +13dBm at 400Hz
入力換算ノイズ: -92dBm
バンドウィッドness: 7oct. to 1oct.
センター周波数: 25Hz to 10KHz
レベルコントロール: ±15dB
アナログ・ディレイ
最大入力レベル: +11dBm at 400Hz

入力換算ノイズ: -98dBm
ディレイタイム: 10msec. to 300msec.
ディレイ周波数特性: 30Hz to 2KHz (+1dB, -3dB)
オーバーオール
入力インピーダンス: 500KΩ
メイン出力インピーダンス: 10KΩ以下
ステレオコーラス出力インピーダンス: 10KΩ以下
外部エフェクトループ・センド・インピーダンス: 10KΩ以下
外部エフェクトループ・リターン・インピーダンス: 500KΩ

電源: AC100V, 50/60Hz 6.8W
寸法: ボディ482(W)×98(H)×232(D)mm
フットスイッチ340(W)×42(H)×70(D)mm
重量: ボディ3.9kg フットスイッチ1.2kg
アクセサリ: フットスイッチ/接続コード5m



付属のフットスイッチ



UE-401 ¥58,000 Multi Effects

FEATURE

- UE405の設計思想を受け継いだマルチエフェクト。各エフェクターはプロフェッショナルタイプのローノイズ、ロードイストーション設計で、フットスイッチにはクリックノイズを消した「Q-1」FET電子スイッチを採用。
- 外部エフェクトループを装備。お手持ちのエフェクターが接続でき、マスタースイッチでイン/アウトの切替えができます。
- インスタバッチセクターにより、瞬時にエフェクターの接続順序を選択することができます。またインスタバッチエラーインジケータがインスタバッチングのミスを確認します。
- ステレオコーラスアウトジャックを装備し、イン/アウトの切替えのステレオコーラスエフェクトが得られます。

SPECIFICATIONS

コンプレッサー
最大入力レベル: +6.5dBm at 400Hz
最大出力レベル: 0dBm at 400Hz
コンプレッションレンジ: 40dB
入力換算ノイズ: -90dBm
周波数特性: 30Hz to 20KHz (+5dB, -2dB)
フェイザー
最大入力レベル: +5dBm at 400Hz
スweepスピード: 0.06Hz-13Hz
入力換算ノイズ: -98dBm
オーバードライブ
最大出力レベル: 0dBm
最大増幅率: 30dB
最大入力レベル: +10dBm
ステレオコーラス/フランジャー
最大入力レベル: +5.5dBm at 400Hz
フランジャー・ディレイタイム: 1.46msec ~ 12.8msec
ステレオコーラスディレイタイム: 3.2msec ~ 8.6msec
入力換算ノイズ: -106dBm
フランジャー・スweepスピード: 0.06Hz-13Hz

ステレオコーラス・スweepスピード: 0.3Hz-3Hz
オーバーオール
入力インピーダンス: 500KΩ
メイン出力インピーダンス: 10KΩ以下
ステレオコーラス出力インピーダンス: 10KΩ以下
外部エフェクトループ・センド・インピーダンス: 10KΩ以下
外部エフェクトループ・リターン・インピーダンス: 500KΩ
電源: AC100V, 50/60Hz 7W
寸法: ボディ482(W)×98(H)×232(D)mm
リモートフットスイッチ340(W)×42(H)×70(D)mm
重量: ボディ3.9kg フットスイッチ1.2kg
アクセサリ: フットスイッチ/接続コード5m



付属のフットスイッチ

ANALOG DELAY



AD-202 ¥59,800 Analog Delay

- ディレイ、ダブリング、ステレオコーラス、フランジャーの4種類の効果をプリセットしたブローユニット。ディレイプロセスにはローノイズBBD-ICを使用し、2.6msec~400msecの広いディレイタイムを実現しました。
- 2系統の入力端子を装備し、2本のマイクロホン、またはマイクロホンと楽器を同時に使用できるなど応用性も抜群。

出力も2系統装備。2台のアンプを使用し、ディレイモードでの時間差によるエフェクト、ダブリング、ステレオコーラス、フランジャーモードでの深みのあるステレオエフェクトが楽しめます。
- ディレイ回路の入力レベルを表示する見やすい5点LEDヘッドルームインジケータを装備。

SPECIFICATIONS

ディレイタイム: DELAY→60msec~400msec / DOUBLING→12msec ~ 80msec / FLANGER→2.6msec~12msec

STEREO CHORUS→3.2msec~8msec
入力特性CH1: インピーダンス/5KΩ 感度 / -50dBm ~ -30dB
CH2: インピーダンス/MIC→5KΩ INST→100KΩ 感度/MIC→ -50dBm ~ -30dBm INST→ -30dBm ~ -10dBm
出力特性DRY ONLY: インピーダンス10KΩ EFFECT: インピーダンス10KΩ
ハム&ノイズ: デレイ→85dBm ドライ→100dBm
電源: AC100V 50/60Hz 5.8W
寸法: 482(W)×98(H)×232(D)mm
重量: 3.6kg

SPECIFICATIONS

入力特性: インピーダンス/100KΩ 感度 / -40 ~ 0dBm
DRY出力特性: インピーダンス/10KΩ以下 レベル / -∞ ~ 0dBm
EFFECT出力特性: インピーダンス/レベル / -∞ ~ 0dBm
DELAY TIME: 10msec ~ 300msec
入力換算ノイズ: -100dBm
電源: AC100V 50/60Hz 1.8W
寸法: 340(W)×90(H)×170(D)mm
重量: 3.0kg



AD-100 ¥29,800 Analog Delay

- アナログディレイの心臓部、リアプリアブルディレイ回路にローノイズBBDを使用。さらにコンパネ・ダイナミックダクション回路の併用により高いS/Nワイドダイナミックレンジを実現。作性、機能性を重視した設計です。

- 300msecのロングディレイから10msecのショートディレイまで自由にセットでき、エコー効果、リターン効果、ダブリングなど応用性も抜群。
- DRY OUT/EFFECT OUTの2系統の出力を装備。2台のアンプを使用した時間差によるステレオエフェクトサウンドが楽しめます。
- ピークレベルインジケータを装備し、垂のレベルにセット。DRYとEFFECTの切替えはリモートフットスイッチで簡単にイン/アウト。



AD-200 ¥39,800 Analog Delay

- コンパネ・ダイナミックダクション回路とローノイズBBDを使った遅延回路により、ローノイズ・ロードイストーション化を実現。音質を最優先した2チャンネルディレイユニット。
- 入力レベルを容易にセットできる5点LED

- ピークレベルインジケータを装備。
- 2マイクロホン、またはマイクロホン+楽器といった使い方ができる2系統の入力端子とエフェクトのステレオ化使用を確保する2系統の出力端子など、機能性を重視した設計。
- NORMAL/EFFECTの切替えはオプションのFS-4リモートコントロールで素早く切替え。ミスセットを確認するインジケータが付いているので切替ミスの心配もありません。

SPECIFICATIONS

ディレイタイム: 60msec~400msec
入力特性CH1: インピーダンス/5KΩ 感度 / -50dBm ~ -30dBm
CH2: インピーダンス/MIC→5KΩ INST→100KΩ 感度/MIC→ 50dBm ~ -30dBm INST→ -30dBm ~ -10dBm
出力特性DRY ONLY: インピーダンス/10KΩ以下 出力レベル/0dBm
EFFECT: インピーダンス/10KΩ以下 出力レベル/0dBm
スレッシュホールド: ディレイ3%以下 ドライ0.3%以下
ハム&ノイズ: ドライ→100dBm(HF-A) ディレイ→85dBm(HF-A)
電源: AC100V 50/60Hz 2.8W
寸法: 340(W)×90(H)×170(D)mm
重量: 3.0kg