

THE STANDARD SERIES

■スタンダードシリーズ

今まで述べてきたエリートシリーズにおける新しい内容を、フエnder技術陣は現在のモデルにも同様の様々な改良点を取り入れていく方法を検討してきました。そして、ヴィンテージシリーズ、エリートシリーズとは全く別の新しいスタンダードシリーズのスタイルを確立しました。このスタンダードシリーズのサウンド・クオリティ・演奏性は、このシリーズをコピーしようとする全てのメーカーの新しいスタンダード=標準となるでしょう。事実、価格の面からみてもいかなるギターベースもニュースタンダードを超えることができません。

■スタンダードシリーズの改良点

- ニューバイフレックス™^(TM) トラスロッド
(新設計バイフレックス トラスロッド)
両方向に調整可能な独自のトラス

ロッドは、ゲージの違う弦を取り換える時などの調整が簡単です。エリートシリーズと同様簡単なネック角度調整とロックセット™^(TM) トップナットが装備されています。

●インブルーード チューニングマシーン (チューニングキーの改良)

新設計のダイキャストに保護されたスムーズでガタツキのないギヤーはトルクを調節できる様になっています。

●ニュートップローディングブリッジ (新設計トップローディングブリッジ)

弦を簡単に取り付けられ正確な弦高とイントネーションの調整ができます。



●ジャンボフレットと12インチ径フレットボード

そして1.7インチのストリングナット
ゆるやかなフレットボードと太目のフレットを採用したことにより、ローポジションでのペンディングとハイポジションでの素早いアクションが可能です。

●ストラップロックングボタン (安全性を備えたストラップボタン)

「ストラップのゆるみによる突発的なアクシデントを未然に防ぎます。ロックングするには別売のファスナーをストラップに取り付けます。



スタンダードシリーズはブラック、アイボリー、シエナサンバースト、ブラウンサンバーストの4カラーがあります。

●STANDARD STRATOCASTER


新しいストラト「スタンダード」はエリートシリーズに似た(デザインはもっとシンプルです。)フリーフライト™^(TM)システムの極めてスムーズなナイフエッジピボットトレモロを持つブリッジデザインを採用し、トップ・ジヤスト™^(TM)方式のスプリング調整機能とトルクマスター™^(TM)方式のアーム仕様を装備しました。(スタンダードストラトキャスターにおいてトレモロはオプションです。)

従来の5ウェイセレクタースイッチと3ピックアップはそのまますまんとされています。そして、マスターボリュームコントロールに新しいコントロールを採用しています。アウトプットジャックは使い易いトップマウント方式を採用しました。左用仕様もあります。

●STANDARD TELECASTER

ブリッジの仕様が大幅に改良されたことがスタンダードテレキャスターの主な新しい特徴です。

それは、以前のブリッジよりもかなりヘビーなデザインブリッジとなり、2ウェイアジャスタブル6セクションブリッジバー(サドル)とトップローディングシステムを採用しました。そして以前のブリッジプレートはクロームプレートのアリッジカバーが取り付けられる様にブリッジプレートのエッジが加工されていました。このエッジ部分をフラットにしたことにより非常にソフトな感触になりました。





STANDARD SERIES		Standard Telecaster		Standard Stratocaster	
Specifications		1 single-coil bridge	1 single-coil neck	1 single-coil bridge	1 single-coil middle
Pickups		1 single-coil neck	1 single-coil neck	1 single-coil neck	1 single-coil neck
Controls		1 volume, 1 tone	1 volume, 1 tone	1 volume, 1 tone	5 position toggle
Pickup Switching		bridge/both/neck	bridge/both/neck	25.5" (647.7mm)	25.5" (647.7mm)
Scale Length		25.5" (647.7mm)	25.5" (647.7mm)	12" (305mm)	12" (305mm)
Fretboard		maple	maple	1.700" (43.2mm)	1.700" (43.2mm)
Radius		12" (305mm)	12" (305mm)		
Neck Width at Nut		1.700" (43.2mm)	1.700" (43.2mm)		