モデル名	プライス	カラー	ネック	フィンガーボード	シェイプ	R	フレット	スケール	ナット	ポジションマーク	ストリングガイド	ネックセッティング
SG-75AY	75,000	CR,WR	マホガニー	ローズ	U	350	22	24.75"	ボーン 43%	サンダー		セット
FV-115RR	115,000	BL	メイプル	ローズ	U	350	21	25.50"	ボーン 42%	トライアングル		スルー
FV-105RR	105,000	ボルカドットデザイン	メイプル	ローズ	U	350	21	25.50"	ボーン 41.5%	RRオリジナル		セット
ST-65JL	65,000	H	メイプル	ローズ	U	350	21	25.50"	ブラス 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 R	デタッチャブル
ST-80YM	80,000	CH	メイプル	ワンピーススキャロップド	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 7.0φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
FV-85MS	85,000	H/BLストーンデザイン	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ブラス 40%	ドット 6.5φ		セット
ST-80RBM	80,000	CH	メイプル	ローズスキャロップド	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 7.0φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
ST-145SL	145,000	OS,YSO	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	フロイドローズ#2C	ドット 6.5φ	フロイドローズトレーCr	デタッチャブル
LG-135NS	135,000	BL	メイプル	ローズ	U	250	22	24.75"	フロイドローズ#4C	ディッシュ	フロイドローズパーCr	セット
ML-120MJ	120,000	LPB, Red BLコンビネーション	メイプル	ローズ	U	250	24	24.75"	フロイドローズ#4C	ドット 6.5φ		スルー
ST-80GM	80,000	BL	メイプル	ワンピース	U	170	21	25.50"	ブラス 41.5%	ドット 6.5φ	丸型 Ni	デタッチャブル
ST-90SL	90,000	SSR	メイプル	ワンピース	V	350	22	25.50"	ブラス 41.5%	ドット 8.5φ	丸型 G	デタッチャブル
EX-65MJ	85,000	BL/Hストライプ H/BLストライプ	マホガニー	ローズ	U	250	22	24.75"	ボーン 43%	ドット 6.5φ		セット
SG-140JP	140,000	CR	マホガニー	ローズ	U	250	20	24.75"	ボーン 43%	ディバイデット		セット
JB-70J	70,000	YSO	メイプル	ローズ	U	170		34.00"	ボーン 38%	ドット 6.5φ	丸型 Ni	デタッチャブル
ST-85DM	85,000	BL	メイプル	ワンピース	V	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
ST-70J	70,000	H	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ブラス 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
RB-80PM	80,000	N	メイプル	ローズ	U	250	20	34.00"	ボーン 43.0%	ドット 6.5φ		スルー
YB-70	70,000	N	メイプル	メイプル	U	170	20	34.00"	ボーン 41.38%	ティアドロップ	丸型 Ni	デタッチャブル
RST-80-54	80,000	OS ラッカーフィニッシュ	メイプル	ワンピース	V	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	丸型 Ni	デタッチャブル
RST-80-59	80,000	YSO,BLD,BL ラッカーフィニッシュ	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
RST-50-57	50,000	OS,BL	メイプル	ワンピース	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
RST-50-64	50,000	YSO,CH,BL	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
RST-50W76	50,000	CH	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 7.0φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
RST-50B-76	50,000	YS,CH,BL	メイプル	ワンピース&ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 7.0φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
RST-50-72	50,000	YS,CH,BL	メイプル	ワンピース&ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 7.0φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
RST-50-66	50,000	YS,CH,BL	メイプル	ワンピース&ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
RST-70-64	70,000	YSO	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 G	デタッチャブル
RST-70-57	70,000	BL	メイプル	ワンピース	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 G	デタッチャブル
RTE-80-48	80,000	BLD,BASラッカーフィニッシュ	メイプル	ワンピース	V	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	丸型 Ni	デタッチャブル
RTE-60-54	60,000	BLD,BAS	メイプル	ワンピース	V	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
RTE-60-59	60,000	BLD,YSO,BAS	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
RTE-70-59	70,000	YSO,OS	メイプル	ローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
TE-45-76	45,000	CH	メイプル	ワンピースorローズ	U	170	21	25.50"	ボーン 41.5%	ドット 6.5φ	クラ型 Ni	デタッチャブル
RJB-75-60	75,000	YSO,BLD,BL ラッカーフィニッシュ	メイプル	ローズ	U	170	20	34.00"	ボーン 38%	ドット 6.5φ	丸型 Ni	デタッチャブル
RJB-55-64	55,000	YSO,CH,BL	メイプル	ローズ	U	170	20	34.00"	ボーン 38%	ドット 6.5φ	丸型 Ni	デタッチャブル
RPB-70-57	70,000	OS ラッカーフィニッシュ	メイプル	ワンピース	U	170	20	34.00"	ボーン 44%	ドット 6.5φ	丸型 Ni	デタッチャブル

ボディ トップ バック	ストラップピン	チューニングギア	ブリッジ&テールピース	ピックアップ	コントロール	ノブ	ピックガード
マホガニー プラット	Gタイプ Al	シャーラータイプロートマチック Cr	チューニ O マチック ストップテールピース Cr	VH-2×2	2V 2T トグル5W	スピード B	B-W-B-W 4P
マホガニー プラット	ロックピン G	シャーラータイプロートマチック G	JS専用タイプ G	VH-2×2	2V 1T ミニSW	プラスドーム B	プラス 1P
マホガニー プラット	ロックピン&Fタイプ Cr	シャーラータイプロートマチック Cr	シンクロナイズドレモロ Cr	VH-2N×1 SH-1×1	2V 2T トグル5W	スピード W	
アルダー プラット	Fタイプ B	プラノプロートマチック B	テールピースブリッチ BL&Cr	DS-1×2 VH-3J×1	1V レバー5W	ST-B	B 1P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	シャーラーFタイプ Cr	シンクロナイズ Cr	VS-2×3	1V 2T レバー8W	ST-W	W-B-W 3P
マホガニー プラット	Gタイプ Al	シャーラータイプロートマチック Cr	チューニ O マチック ストップテールピース Cr	VH-2×2	2V 1T トグル5W	ST-W	W&BIH コンビネーション
アルダー プラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプロートマチック Cr	シンクロナイズ Cr	OS-1×2 VS-3×1	1V 2T レバー8W	ST-B	W-B-W 3P
ﾒｲﾌﾟﾙ/ｱﾙﾀﾞｰOS/ﾏﾎｶﾞﾆｰ プラット	ロックピン Cr	シャーラータイプロートマチック Cr	フロイドローズ FRT-3C	EMA-SA×3	1V 2T レバー5W	プラスドーム B	B-W-B 3P
メイプル マホガニー アーチ	ロックピン Cr	シャーラータイプロートマチック Cr	フロイドローズ FRT-3C	LB-1×1 VH-2B ×1	2V 2T トグル5W	スピード G	C 1P
アルダー プラット	ロックピン Cr	シャーラータイプロートマチック Cr	フロイドローズ FRT-3C	VH-2×1	1V	プラスドーム Cr	
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズドレモロ Cr	VH-2×2	1V 2T 3P レバーSW	プラスドーム Cr	プラス Cr
アルダー プラット	Fタイプ G	オールドクルーソンタイプ G	シンクロナイズドレモロ G	TS-1×3	1V 1T ミニSW×3	プラスドーム G	プラス
マホガニー プラット	Gタイプ G	シャーラータイプロートマチック G	チューニ O マチック ストップテールピース G	VH-2×2	2V 1T トグル5W	スピード G	BWB2P or W1P
マホガニー プラット	Gタイプ Al	オールドクルーソンタイプ Ni	チューニ O マチック ストップテールピース Ni	VH-2×4	2V 2T トグル-SW×2	スピード B	B-W-B-W 4P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	スパイラルブリッヂ Cr&Ni	VJB-1N×1 VJB-1B×1	2V 1T	アルミプラット Cr	
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズドレモロ Cr	ディマジオSDHP×2 VS-2×1	1V 2T 5P レバーSW	ST-W	W 1P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズドレモロ Cr	TS-1×1	1V 1T ミニSW×3	アルミプラット Cr	マット-B 1P
メイプル プラット	Rタイプ Cr	クルーソンタイプ Cr	リッケンタイプ Cr	リッケンオールドタイプ	2V 2T トグル5W	J B-B	W 1P
メイプル プラット	Fタイプ Ni	グローバータイプ Cr	スパイラルブリッヂ Cr&Ni	VJB-2N×1 VJB-2B×1	2V 1T	パネル	
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズドレモロ Cr&Ni	VS-1×3	1V 2T 5P レバーSW	ST-W	W 1P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズドレモロ Cr&Ni	VS-1×3	1V 2T 5P レバーSW	ST-W	W-B-W 3P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズドレモロ Cr&Ni	VS-2×3	1V 2T 5P レバーSW	ST-W	W 1P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズドレモロ Cr&Ni	VS-2×3	1V 2T 5P レバーSW	ST-W	W-B-W 3P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	シャーラーFタイプ Cr	シンクロナイズドレモロ Cr&Ni	VS-3×3	1V 2T 5P レバーSW	ST-B	W-B-W 3P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	シャーラーFタイプ Cr	シンクロナイズドレモロ Cr&Ni	VS-3×3	1V 2T 5P レバーSW	ST-B	B-W-B 3P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	シャーラーFタイプ Cr	シンクロナイズドレモロ Cr&Ni	VS-3×3	1V 2T 5P レバーSW	ST-W	W-B-W 3P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	シンクロナイズドレモロ Cr&Ni	VS-3×3	1V 2T 5P レバーSW	ST-W	W-B-W 3P
アルダー プラット	Fタイプ G	オールドクルーソンタイプ G	シンクロナイズドレモロ G	VS-2×3	1V 2T 5P レバーSW	ST-W	W-B-W 3P
アルダー プラット	Fタイプ G	オールドクルーソンタイプ G	シンクロナイズドレモロ G	VS-2×3	1V 2T 5P レバーSW	ST-W	アルミG 1P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	コンビネーションブリッヂ Cr&Ni	VT-1N×1 VT-1B×1	1V 1T 3P レバーSW	プラスドーム Cr	ベークライト B 1P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	コンビネーションブリッヂ Cr&Ni	VT-2N×1 VT-2B×1	1V 1T 3P レバーSW	アルミプラット Cr	W 1P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	コンビネーションブリッヂ Cr&Ni	VT-2N×1 VT-2B×1	1V 1T 3P レバーSW	アルミプラット Cr	W-B-W 3P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	コンビネーションブリッヂ Cr&Ni	VT-2N×1 VT-2B×1	1V 1T 3P レバーSW	アルミプラット Cr	W-B-W 3P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	シャーラータイプ CR	コンビネーションブリッヂ Cr&Ni	VT-2N×1 VT-2B×1	1V 1T 3P レバーSW	アルミプラット Cr	B-W-B 3P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	スパイラルブリッヂ Cr&Ni	VJB-1N×1 VJB-1B×1	2V 1T	JB-B(大)×2 JB-B(小)×1	TTorW-B-W 3P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	スパイラルブリッヂ Cr&Ni	VJB-2N×1 VJB-2B×1	2V 1T	JB-B(大)×2 JB-B(小)×1	TTorW-B-W 3P
アルダー プラット	Fタイプ Ni	オールドクルーソンタイプ Ni	スパイラルブリッヂ Cr&Ni	VPB-1×1	1V 1T	プラスドーム Cr	アルミ自然仕様