

DIGITECH "PITCHRIDER"



Digitech



●ピックアップマウント例



●PITCHRIDER7000MK II専用ピックアップ



DIGITECH PITCHRIDER 7000 MARK II

MADE IN CANADA

本体・ピックアップ ¥158,000
●別売フットスイッチMFS-40 ¥49,800

※写真のギターは、PITCHRIDER専用PUの搭載例です。
ギターは価格に含まれておりません。

PITCHRIDER 7000 MARK IIは、今持っているギターに専用P.U.をマウントするだけで、MIDI音源をコントロールすることが可能。MIDIインターフェイス、P.U.は以前と同様に固定されているので、大切な楽器に傷をつける心配もありません。また、P.U.は以前と同様に固定されているので、大切な楽器に傷をつける心配もありません。また、P.U.は以前と同様に固定されているので、大切な楽器に傷をつける心配もありません。

●チューニング：音程検出(A=440-460Hz)可変可能。バレル中央部(A)と右側(B)表示。
●MIDIチャンネル：47/1-15選択
●ピッチベンド：47/1-12段階調整可能
●トーンボース：ギター音に対し、MIDI音の音階を変換可能にする(±3オクターブ)
●リムレスド・イリュージョン：音の強弱を表現する(47/1-9段階可変)
●インパルスレスピッチ：ピックアップ入力感度を調整する(0-7段階)
●デモンストレーション：自動演奏に20音階のピッチを行う

Pickup: Surface-mount Hexapole magnetic pickup.
Inputs: 6 signals 1.75 volts peak-to-peak.
Line in from existing guitar pickups.
Indicators: Turning of each string.
Activity of each string.
Operating mode settings.
Operating Mode Controls: MIDI Channel selector (off, 1 through 15).
Pitchbend Range (0 to 12 semitones).
Transpose interval (-36 to +36 semitones).
Volume dynamics scaling (off, 1 through 9).
Input sensitivity (0 through 7).
Tuning reference adjustment (A=400 to 460 Hz).
Sustain Limit (1 to 16 notes).
Hold type.
Memory: Programmable, battery back-up.
Response Speed: 12 milliseconds or 1.5 cycles.
Outputs: MIDI out.
Line to guitar amplifier.
MIDI Data: Note On/Off with velocity.
Pitchbend.
Patch change.
Power: 100 V.
Dimensions: 44mm H x 164mm D x 483mm W.