

HIWATT®

※写真はリハーブ搭載のセットです、リハーブ
を装着していない下記のセットもあります。
LEAD100MK II ¥568,000
(L100R+LA412+LS412)
LEAD100 ¥380,000
(L100R+LA412)

HIWATT



LEAD 100R MK-II

¥586,000
L100RW210,000+LA412W188,000+LS412W188,000
115W R.M.S./230W PEAK



世界のロックシーンを演出してきた「Hiwatt」が、いま、フルレンジのサウンド
セッションに新登場。従来のアンプには見えない、シンパティのある暖音とし、
スピークに中高音を6種英同製のアロファニオンフルレンジ、リアードライ
ブアセメントの2チャンネル構成を装備。付録のオクスイッチは、この
2チャンネルのチャンネル、リハーブのON/OFF切り替えに、リハーブ
リハーブチャンネルは独立した、リアアンプ部は、現在最も求められている音
質が可能なように、フェルナンデスとHiwattが共同開発したサーキットを
変更している。圧倒的なパワーとエネルギーを秘めて、センターテープなロッ
カーへ贈る。

LEAD100R

¥398,000
L100RW210,000+LA412W188,000
115W R.M.S./230W PEAK



LEAD50R

¥360,000
LS0RW172,000+LA412W188,000
60W R.M.S./120W PEAK



L100R ¥210,000/L100 ¥192,000
(リハーブ搭載) (リハーブ無し)



FRONT PANEL



REAR PANEL



L50R ¥172,000
(リハーブ搭載)



OUTPUT POWER R.M.S.	TOTAL PEAK R.M.S.	PRE-AMP VALUES	OUTPUT VALUES	RECTIFICATION	MAINS FUSE	H.T. FUSE
(L100R/100R) 115W	230W	EC03X4 6K5	EL34X4	SILICON DIODES	3A	3A
(LS0/50R) 60W	120W	EC03X4 6K5	EL34X2	SILICON DIODES	3A	1A

EFFECTS LOOP: VOLTAGE LEVEL 25mV FOR FULL OUTPUT.
LINE LEVEL: 650 AT FULL OUTPUT INTO 600ohms.
IV RMS INTO 10K ohms OR GREATER.
CONTINUOUSLY VARIABLE.
CHANNEL SWITCHING: LOW VOLTAGE RELAY CIRCUIT FULLY
REGULATED POWER SUPPLY FOR COIL HUM CANCELLATION
INPUT SENSITIVITY: LEAD CHANNEL 20mV, INPUT IMPEDANCE 1M ohm.
RHYTHM CHANNEL 25mV
REVERB: DOUBLE SPRING ACCUTONICS
TONE CONTROL: RANGES: BASS/MID/OFF/25db
MID 15db
TREBLE/MID/OFF 30db
PRESENCE 10db
VOLTAGE SELECTION IS INTERNALLY SET AT THE FACTORY FOR COUNTRY OF
DESTINATION (SWITCHABLE INTERNALLY).
WEIGHT (L100)17.5kg (LS0)17.5kg DIMENSIONS 63.5x27.3x26.7cm
*INTO STANDARD LOAD IMPEDANCE
i.e. 8/16 ohm.



FOOT PEDAL

