

自らの音楽を確立し得たアーティストにとって楽器は道具といった存在を超えた至高のパートナー。

ARTIST Collection

B.B. KING HOWARD ROBERTS HERB ELLIS



B.B. King "Lucille"

Neck Specifications:

Selected maple, White neck binding.
24 3/4" scale, Ebony fingerboard, 22 frets.
Brass nut
Pearl "Block" position marker.
Neck joints body at 19th fret.
14" pitch peghead with pearl "Gibson" and "Lucille" inlays, white binding.
Deluxe gold-plated machine heads.

Body Specifications:

Laminated maple body.
Multiple black and white body binding.
Double cut-a-way.
Electrical/Hardware Specifications:
TM490RCH, TM490TCH humbucking pickups.
Controls: 2-volume, 2-tone with black knobs.
3-position pickup selector switch.
6-position "Vari-tone" switch.
Gold-plated Custom Tune-o-matic bridge with TP-6 tailpiece.
Multiple binding tortoise shell pickguard.
Body-side Stereo/Mono jack.

Finish: Cherry, Ebony.



Howard Roberts Fusion

Neck Specifications:

Selected maple, No neck binding.
24 3/4" scale, Rosewood fingerboard, 22 frets.
Pearloid dot position marker.
Neck joints body at 16th fret.
14" pitch peghead with pearl "Gibson" and "Crow" inlays.
"Kluson" type single keystone button machine heads.

Body Specifications:

Laminated maple body.
Multiple black and white body binding.
Florentine cut-a-way, 2 5/8" depth.
"F" sound holes with no binding.
Electrical/Hardware Specifications:
TM490RCH, TM490TCH Gold-plated humbucking pickups.
Controls: 2-volume, 2-tone with black knobs.
3-position pickup selector switch.
Gold-plated ABR-1 Tune-o-matic bridge with "Finger" tailpiece.
Black revealed edge pickguard.
Body-side jack.
Finish: Ebony, Cherry, Vintage Sunburst.



ES-165 HE Herb Ellis model

Neck Specifications:

Mahogany, white neck binding.
24 3/4" scale, Rosewood fingerboard, 20 frets.
Pearloid "Parallelogram" position marker.
Neck joints body at 14th fret.
14" pitch peghead with Gold "Herb Ellis" signature decal.
Gold plated "Grover" type keystone button machine heads.

Body Specifications:

Laminated maple body, white body binding.
Florentine style cut-a-way.
"F" sound holes with no binding.
Electrical/Hardware Specifications:
TM490RCH humbucking pickup.
Controls: 1-volume, 1-tone.
Gold-plated Tune-o-matic bridge on rosewood bridge base with wire trapeze tailpiece.
Black revealed edge pickguard.
Body-side jack.
Finish: Ebony, Vintage Sunburst, Antique Natural.

STRINGS & PICKUPS

1957年、ギブソンのエンジニアであるSeth Loverによって、その後時代を越えて音楽界を揺るがすことになる、マグネティック・ピックアップが生産発表された。オリジナル・ギブソン "Patent Applied For (P.A.F.)" ハムバッカーである。パテントの発行前から世界中のギターヒーローたちが"その音"を待ち望み、このオリジナル・ギブソン・ハムバッカーによってもたらされた音色とヴァリエーションこそがRock'n Rollの歴史を作ってきたといっても過言ではない。

'57 CLASSIC HUMBUCKER

究極のヴィンテージ・リイシュー、有名な1957年モデルに材質も製作工程もまったく同一のモデルを再現しているプレイヤーのためにギブソン社のクラフトマンが製作。"Patent Applied For" テーブルマウントボディ・システム・ギブソン・カバーまで、細部までこだわってオリジナルに忠実に再現されている。ギブソン・57クラシック・ハムバッカー伝説の路線"P.A.F."の復活である。**MODEL 490 R**
57クラシックと同様のリッチ・サウンド、製作工程だけを新しくしている。リッチな低音と明るく豊かな高音の組み合わせなど57クラシック・ハムバッカーの重要なスペックはすべて継承しながら4-コンタクター・リード・ワイヤー、リズム(トレブル)スプレッド(80T)そしてプレート(ボビン)カバーのバリエーションを採用している。新しい伝説の始まりである。

MODEL 496 R

最新の磁気構造によって、リズム・ピックアップのハーモニクスに明るさが加わり透明感も増した。出かも増したことによりModel 500 ハムバッカーとは絶対のコンビネーションといえる。4-コンタクター・リード・ワイヤー採用。

MODEL 498 T

中域を充実させると同時に、高域のクランチ感を強調。さらに、従来のトレッドマークとも異なる種か線とサステインを継承している。40Tシリーズで最も出力レベルの高いモデルで、ブリッジポジション用に、また、ホットなリード・プレイヤー用に設計されている。

MODEL 500 T

ギブソンの本格的トレブル・ピックアップModel 500は高出力レベル、ハード・ドライブングな音域ももてしなくに高いハーモニクスを現実に融合したもので、響きも揺るがすエキサイティングなギタリストのためのピックアップだ。114-コンタクター・リード・ワイヤー採用。

MODEL P-90

50年以上にわたって語り継がれたP-90のファットで芯のあるシングルコイル・トーンは偉大なギタリスト・ミュージック誕生の一線を抱えてきた。ジャズ、ブルース、down-and-dirty R & Rにこれ以上のピックアップはただかつて存在していない。

MODEL P-100

P-100はスタック・タイプのハムバッキング・ピックアップで、伝説的なP-90のヴィンテージ感覚にハムバッカーの形状による利点を加えたいというモダンプレイヤー向けにデザインされたもの。ローノイズ設計であるのも見逃しがたいポイントだ。

Strings

	Model	Gauge/Tuning					
		E1	B2	G3	D4	A5	E6
Electric Guitar	SEGS 740L	.010	.013	.017	.026	.036	.046
	SEGS 740UL	.009	.011	.016	.024	.032	.042
	SEGS 740SUL	.008	.011	.014	.022	.030	.038
	SEG 700L	.010	.013	.017	.026	.036	.046
	SEG 700UL	.009	.011	.016	.024	.032	.042
	SEG 700SUL	.008	.011	.014	.022	.030	.038
Electric Bass	SEG 900MA (CE 340M)	.012	.016	.025	.034	.044	.056
	SEG 900MAL	.011	.014	.019	.030	.041	.052
	SEG 1040ML	.011	.015	.021	.028	.037	.051
	SEG 1040M	.012	.016	.023	.031	.042	.054
	SEG-VR <i>Patent Applied For</i>	.010	.013	.016	.027	.032	.039
	SEBG 80M	.045	.065	.080	.105		

