

# 最上のジョイント・プロジェクトから生まれた。

すでに先行発売されている欧米において、“トーン・モンスター”の称号を獲得。ヤマハ“T”シリーズは、マイケル・J・ソルダナー氏の3年間にわたる妥協なきジョイント・プロジェクトから誕生しました。音質、操作性、信頼性、コストパフォーマンスなど、あらゆる面でスペシャル・バリューを主張するカスタムデザイン・チューブアンプです。ステイプ・ヴァイ、エリック・クラプトン、ステイプ・ルカサーなど、多数の著名ギタリストのアンプ・カスタマイズで世界的な評価を集めるソルダナーのセンスは、プリアンプ部に7本もの真空管を用いたオールチューブ回路、各トーンの特性/ゲインの設定、そして実用性に優れたシンプルなコントロール系など、随所に生かされています。90年代のハイゲイン・ディストーションから様々な表情を見せるクリーントーンまで、頂点のプロフェッショナルが独占していたサウンドクオリティを、ヤマハ・ソルダナーがすべてのギタリストに開放します。“チューブアンプの魔術師”ソルダナーの理想と、ヤマハ・テクノロジーの結晶。遂に、日本上陸。



**T100C** [100W / CELESTION SPEAKER UNIT] ¥165,000 (税抜き) **NEW**  
**T50C** [50W / CELESTION SPEAKER UNIT] ¥148,000 (税抜き) **NEW**  
 T100C/T50C Specifications ●定格出力=100W [T100C] / 50W [T50C] ●スピーカー=CELESTION G12M-70 (30cm) [T100C] / CELESTION G12M-70 (30cm) [T50C] ●7ツーン搭載用真空管=12AX7A (チューブアンプ) ●7ツーン搭載用真空管=6X4 (チューブアンプ) ●コンローラ=プリアンプ部4個、ミッド、ベース、リニア、スレープ ●入力端子=インプット、エフェクト、リフター ●出力端子=スピーカー出力端子、リフター出力端子 ●電源スイッチ=リフター出力端子 ●寸法=幅430mm、高さ140mm、奥行180mm ●重量=10kg ●消費電力=65W ●※別売T100C、T50Cは品番表記に3を付して見てください。



**T100** [100W] ¥138,000 (税抜き) **NEW**  
 T100 Specifications ●定格出力=100W ●7ツーン搭載用真空管=12AX7A (チューブアンプ) ●コンローラ=プリアンプ部4個、ミッド、ベース、リニア、スレープ ●入力端子=インプット、エフェクト、リフター ●出力端子=スピーカー出力端子、リフター出力端子 ●電源スイッチ=リフター出力端子 ●寸法=幅430mm、高さ140mm、奥行180mm ●重量=10kg ●消費電力=65W ●※別売T100C、T50Cは品番表記に3を付して見てください。

FROM U.S.A.  
 カスタムデザイン・チューブアンプ  
**ヤマハ・ソルダナー**  
 YAMAHA "T" SERIES TUBE AMPS



## SR Built-in Series

SRビルトイン・ギターシリーズは、チューブサウンドの徹底したシミュレーションにより作り込まれたクリーン/ドライブの2チャンネル仕様ギターアンプ。ハイゲイン対応のドライブ・チャンネルには、エッジの効いたクラッチサウンドとキメ細かく伸びのあるドライブサウンドという良質な2タイプの歪みを用意。プリアンプ段のFETの採用とパワーアンプ回路にダンピングファクターをコントロールする新機能(D.F.C.)を組み込んだことにより、従来のアンプでは不可能だった音のツヤやハリといったサウンド・ニュアンスまでも表現できます。

3タイプの音質をコントロールする新機能  
**D.F.C.搭載**  
 ダンピング・ファクターコントロール  
 ●ダンピング・ファクターとは、スピーカーユニットの制動(ダンピング)に関係する値。リアパネルに搭載のD.F.C.は、アンプの音質を3タイプに切り替え操作できるシステムだ。一般的なアンプでは固定されている、パワーアンプの内部抵抗とスピーカーのインピーダンスおよび接続コードの抵抗などで規定されるダンピング・ファクター値を、出力インピーダンスを変化させることでコントロール可能としている。この新機能により、SRのサウンド・キャラクターはドライブからウェットまで劇的に変化する。



**SR100-212** [100W モデル] ¥110,000 (税抜き)  
 クリーン/ドライブそれぞれのチャンネルに独立したトーンコントロールを用意。幅広い演奏スタイルに対応する繊細なサウンド・セッティングが可能。100Wの出力に対して70W入力セレクション製30cmスピーカーユニットを2基搭載した余裕のセッティング。  
 ●定格出力=100W / 40 ●スピーカー=CELESTION G12M-70 (30cm) x2 ●リフターユニット=サウンド・エンハンサー (リフター出力端子) ●プリアンプ搭載用真空管=12AX7A (チューブアンプ) ●コンローラ=プリアンプ部4個、ミッド、ベース、リニア、スレープ ●入力端子=インプット、エフェクト、リフター ●出力端子=スピーカー出力端子、リフター出力端子 ●電源スイッチ=リフター出力端子 ●寸法=幅430mm、高さ140mm、奥行180mm ●重量=10kg ●消費電力=65W ●※別売SR100C、SR50Cは品番表記に3を付して見てください。



**SR100-112** [100W モデル] ¥98,000 (税抜き)  
 高品質のワイドレンジサウンドを求めて、100Wの出力に対して150W入力のエレクトロボイス製30cmスピーカーユニットを搭載。  
 ●定格出力=100W / 80 ●スピーカー=ELECTRO VOICE FORCE12C (30cm) x1 ●リフターユニット=サウンド・エンハンサー (リフター出力端子) ●プリアンプ搭載用真空管=12AX7A (チューブアンプ) ●コンローラ=プリアンプ部4個、ミッド、ベース、リニア、スレープ ●入力端子=インプット、エフェクト、リフター ●出力端子=スピーカー出力端子、リフター出力端子 ●電源スイッチ=リフター出力端子 ●寸法=幅430mm、高さ140mm、奥行180mm ●重量=10kg ●消費電力=65W ●※別売SR100C、SR50Cは品番表記に3を付して見てください。



**SR50-112** [50W モデル] ¥80,000 (税抜き)  
 50W出力に対し70W入力セレクション製30cmスピーカーユニットを搭載。余裕のセッティングが生み出す、豊かな中域のハイクオリティ・ウォームサウンド。  
 ●定格出力=50W / 30 ●スピーカー=CELESTION G12M-70 (30cm) x1 ●リフターユニット=サウンド・エンハンサー (リフター出力端子) ●プリアンプ搭載用真空管=12AX7A (チューブアンプ) ●コンローラ=プリアンプ部4個、ミッド、ベース、リニア、スレープ ●入力端子=インプット、エフェクト、リフター ●出力端子=スピーカー出力端子、リフター出力端子 ●電源スイッチ=リフター出力端子 ●寸法=幅430mm、高さ140mm、奥行180mm ●重量=10kg ●消費電力=40W ●※別売SR100C、SR50Cは品番表記に3を付して見てください。