

● SPECIFICATION

品番	出力		スピーカー (cm)	チャンネル	インプット	コントロール				寸法 W×D×H(%)	重量 (kg)	備考
	パワ (W)	R.M.S (W)				ボリュ ーム	トーン	リバー ブ	トレ モ			
MINIACE	8	5	20×1	1	2	1	1	1	1	300×150×430	5	プリント配線
AR-1	20	12	30×1	2	3	3	1	1	—	380×180×560	10	マイク入力、自動リズムつき
SA-1	20	12	30×1	1	2	1	2	1	1	380×180×560	9	自動安全器、リバーブ調整器つき
SA-2	35	20	30×1	1	3	1	2	1	2	450×220×580	14	自動安全器、フットスイッチジャックつき
SA-3C	55	30	30×1	1	3	1	5	1	ビブラ ート2	500×220×690	15	トーンセクタースイッチ、フットスイッチジャックつき
SA-4S	90	45	30×1	1	2	1	3	1	—	500×250×500	17	サスティーンつき、ブラックレザーとブラウンレザー張りの2種有り
SA-5	80	40	30×2	2	4	2	7	1	ビブラ ート2	510×240×810	23	ACコンセント、リバーブ調整器つき
SA-6A	90	45	30×2	2	4	2	7	1	ビブラ ート2	500×300×130	12	リバーブ調整器、外部出力端子つき
SA-6S										550×300×870	28	
SA-60	120	60	30×1	2	4	2	6	1	—	450×300×600	22	リバーブ、サスティーン、チャンネル切替つき
SA-8A	150	75	30×2	2	4	2	7	1	ビブラ ート2	540×300×130	10	リバーブ調整器、外部出力端子つき
SA-8S			20×2							600×330×1050	28	
SA-120A	250	120	30×2	2	4	2	6	—	—	520×300×225	15	ライン・イン、ライン・アウトつき
SA-120S										700×350×775	35	
SA-150A	250	150	38×2	2	4	2	6	1	2	600×400×180	17	スライドコントロール、ミッドアムコントロール、ブーストスイッチつき
SA-150S										600×450×1200	66	

★A—アンプ部、S—スピーカー部

新製品



● SPECIFICATION

●出力 / 15W (R.M.S) 8 Ω 負荷
●入力 / HIGH・LOW 2インプット
●感度 / VOL・TCI MAX FULL POWER 65mV ●コントロール / ボリューム 1: トレブル 1: バス 1: トレモロ 1: リバーブ 1: (半導体) / トランジスタ 13: ダイオード 6 ●スピーカー / 30cm×1 ●電源スイッチ / 1 ●電源電圧 / 100V 50/60Hz ●消費電力 / 53VA ●外形寸法 / 400(H)×400(W)×200(D) % ●重量 / 8kg

新製品



● SPECIFICATION

●出力 / 25W (R.M.S) 8 Ω 負荷
●入力 / HIGH・LOW 2インプット
●感度 / VOL・TCI MAX FULL POWER 15mV ●コントロール / ボリューム 1: トレブル 1: バス 1: サスティーン 1: ブライト 1: リバーブ 1: (半導体) / トランジスタ 14: ダイオード 5 ●スピーカー / 30cm×1 ●電源スイッチ 1 ●電源電圧 / 100V 50/60Hz ●消費電力 / 100VA ●外形寸法 / 450(H)×450(W)×200(D) % ●重量 / 10kg

SA-15
¥32,500

SA-25
¥40,000

