TUNERS/PROGRAMMERS & PROCESSORS

AT-12 AUTO CHROMATIC TUNER ¥19,800

デジタル測定方式、LEDメーターの採用により、カセットサイズを実現。チューニングレンジは7オクターブ。基準音も出力するデジタル時代の画期的オートチューナー。

デジタル測定方式、LEDメーターの採用でカセットサイズを実現。DT-1は、音名を自動的に測定するオートクロマチックチューナーです。LEDメーターは、針式メーターの見やすさ、読みとりやすさをいかして設計。高精度クオーツにより、7オクターブもの測定範囲で、あらゆる楽器が正確に、スピーディーにチューニングできます。しかも、ラジカセやアンプにつなげば4オクターブにわたって基準音を発振。管楽器の場合でも、アンプシュアを変えずにチューニングでき、トレーニングにも最適です。そのうえ、メーターの反応速度は2段階に切換え可能。さらに、基準ピッチを438Hz～445Hzまで自由に設定できるキャリブレーション機能やバイパス機能、バッテリーエンプティー表示機能など、チューナーに必要な機能をフル装備。デジタル時代のハイクオリティーでスタイリッシュなチューナーです。

GT-60X GUITAR TUNER ¥5,500

クオーツ採用の超軽量チューナー。バイパス機能、2ウェイ電源採用。

チューナーとしての基本機能を徹底追求し、小型軽量化を実現したギター／ベース専用チューナーGT-60Xシリーズ。精度は、クオーツの採用でコンパクトながら高い信頼性を維持。バイパス機能の装備で、演奏の途中でも簡単にピッチの調整ができます。電源は電池とACの2ウェイ方式を採用。使う場所を選びません。さらに暗いステージでもメーターが容易に読みとれる、ロック式メーターランプも内蔵。操作性、機能性を高めました。しかもコルグチューナーの伝統をそのままに、優れたコストパフォーマンスを実現。GT-60Xは、ハンディーチューナーの決定版です。

仕様／■音名：6E(82.41Hz)、5A(110.00Hz)、4D(146.83Hz)、3G(196.00Hz)、2B(246.94Hz)、1E(329.63Hz)■メーター：−50～＋50セント、バッテリーチェック機能、メーターランプ■測定範囲：各ポジションの上下1オクターブ■I/O精度：±0.25セント■電源：乾電池(006P、9V)、ACアダプター(9V)■外形寸法：107(W)×33(H)×61(D)mm■重量：155g(電池込み)

DT-1 DIGITAL TUNER ¥9,500

NEW

7オクターブの音名、音域、ピッチを自動的に測定。高精度クオーツ発振器を内蔵。7オクターブにわたって基準音発振。オートチューナーの最高峰。

AT-12は、あらゆる楽器や音声の音名、音域、ピッチを7オクターブに渡って測定するオートクロマチックチューナー。測定する音名をあらかじめセットする必要がなく弦楽器、管楽器、和楽器なども瞬時に測定できます。とくに、管楽器の場合はアンプシュアを変えずにチューニングでき、チューニング時間の短縮はもちろん、トレーニングにも最適です。基準発振器には高精度クオーツを採用。キャリブレーション機能によりA_1=430Hzから450Hzまで自由に設定でき、基準音も発振。メモリー機能により、電源を切っても基準音は保持されます。バイパス機能、ランプ付メーターにより、ライブステージでも正確なチューニングが可能です。

仕様／■メーター：セント表示(−50～＋50セント)、キャリブレーション用ヘルツ表示(430～450Hz)、バッテリーチェックライン■測定範囲：32.70Hz(C1オクターブ、C0)～3951.07Hz(B7オクターブ、B)■測定精度：±1セント■基準発振音：C(C2オクターブ)～B(7オクターブ)■キャリブレーション範囲：A1＝430～450Hz(連続可変)■音名・音域表示部：クロマチック・ディスプレイ用LED×12(C、C♯、D、D♯、E、F、F♯、G、G♯、A、A♯、B)、8オクターブ・ディスプレイ用LED×7(1～8)、−2、−1、0、+1、+2、+3)、パワーインジケーター(LED×1)■接続端子：INPUT、BYPASS、EAR、DC9V■メーター指針調整VR ADJ用ドライバー■電源：単3乾電池(SUM-3)、1.5V)×4本、専用ACアダプター(DC6V)■外形寸法：192(W)×37(H)×100(D)mm■重量：425g(電池込み)

CHORD PROCESSORS

ルートとコードタイプを指定するだけ。ワンタッチでコードが調べられる便利なポケット・コードブック。

コルグ・コードプロセッサーCPK-01、CPG-01、CPS-01は、ワンタッチでコードが調べられるポケット・コードブックです。使い方はルート音(根音)とコードタイプを指定するだけ。ディスプレイの鍵盤上に、フレット上に、スコア上に構成音を示してくれます。コードタイプは、major、m、dim、sus 4、♭5th、6th、7th、maj 7th、add 9th、♭9th、9th、♯9th、♯11th、♭13th、13thの16種類。さらに9thや13th、11thを含んだテンションコードも表示します。しかも、これまでのコードブックにはない実践的なコードフォーム。使用頻度の高いコードは転回形も表示。またあまり使われないコードや理論上あり得ないコードを指定すると、ディスプレイ上で知らせてくれ、コード理論の学習にも役立ちます。

仕様／■表示(LCDディスプレイ)：3オクターブ鍵盤(CPK-01)フレット表示部(CPG-01)低音部五線譜・高音部五線譜(CPS-01)、基本形表示、転回形表示(第1～第3転回形)、ルートインデックス、コードタイプインデックス、リマークインデックス、インバージョンインデックス■ルートキー：UP DOWN■インバージョンキー：UP DOWN■コードタイプキー：トライアド(m、dim、sus4、aug、major)、フラットファイブ■(♭5)、クォードラプレット(6、7、maj7、add9)、ナインス(♭5、♯5、♭9)、イレブンス(♭11、♯11)、サーティーンス(♭13、13)■クリアーキー■パワースイッチ■電源：アルカリマンガン乾電池(LR44またはSR44(DC1.5V)×2、連続使用時間約200時間(LR44使用)■消費電力：135mW■重量：70g■外形寸法：102(W)×13(H)×64(D)mm

RP-100 RHYTHM PROGRAMMER ¥15,000

NEW

フレーズのアイデアづくり、タイムキープ・トレーニングに。自由につくったオリジナルのリズムフレーズをメモリー・再生。連符や休符、アクセントの組合せも自在。基準音も発振するエクササイズ・マスター。

RP-100は4、8、16、32分音符をはじめ3、5、6、7連符、休符やアクセントなどの組合せで、これまでのメトロノームでは表現できなかった複雑なリズムも簡単にコンポーズ可能です。つくったリズムを1ステップ(1拍)ずつ最大12ステップまでプログラムし、くり返し再生。4ビートやシャッフルのノリを♫～𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅯～♫の範囲で自由に設定できるスウィング機能。キーをたたいたタイミング・間隔でテンポの設定ができるタップ機能、A＝440Hzの基準音を発振するチューニング機能も装備。シンクロアウト端子により、リズムマシンとの同期演奏も可能です。また、バッテリーエンプティー表示機能により電池の消耗度も確認できます。RP-100はすべてのプレイヤーに欠かせないタイムキープ・トレーニングの基礎からリズムコンポーズまで使えるオールラウンドなエクササイズ・マスターです。

仕様／■音源：メトロノーム音(HIGH、LOW)、プログラム音/スウィング音■指定キー：MODEキー(モード切換：METRONOME、STEP WRITE、CHAIN PLAY、SWING)、セレクトキー(1拍子設定：1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、7/4、8/4)、(音符・連符設定：𝅗𝅥、♩、♪、3連符、5連符、6連符、7連符)、(スウィングパーセント設定：50%、63%、65%、67%、69%、73%、75%、77%)、DIVIDER/HOLD/REST)キー：セレクトキー、TAPキー機能切換、ENTER(A-440Hz)キー：データ入力、チューニング機能(基準発振音ON/OFF)、TAP/STEP UP)キー：テンポ設定、ステップアップ(STEP WRITEモード)、CLICKキー(メトロノーム音ON/OFF)■テンポ：TEMPO UP/DOWNキー(♩＝40～208)■スタート/ストップ：START/STOPキー■LED：TEMPOインジケーター■ディスプレイ：テンポ表示、拍子表示、ディバイダー機能表示、ステップナンバー表示、クリックON/OFF表示、音符・連符(休符)表示、アクセント表示、スウィングパーセント表示、ビートコンダクター表示■ボリューム：MIN～MAX■スイッチ：POWER ON、TAP/SYNCスイッチ■入出力ジャック：TAP IN/SYNC OUT、DC9V、PHONES■出力：200mW■電源：単3電池(SUM-3)×4本、ACアダプター(DC9V)■重量：330g■外形寸法：190(W)×81(D)×28(H)mm■付属品：単3電池×4本

オプション
■ACアダプター KAC-301……¥2,200
■タップアダプター TA-100……¥500

MP-100 MUSIC PROGRAMMER ¥18,000

NEW

楽譜どおりに、思いつくままに。プログラムした512音までのモノ・フレーズを自動演奏。作曲・編曲そして読譜トレーニングに便利なアクティブMIDIコンパクトシーケンサー。

ステップライト方式でプログラムした最大512音までの単音フレーズをくり返し演奏。MP-100は1音ずつの音高、音符(休符)の長さ、連符、スラーなどが指定でき、プログラム内容の訂正・挿入・削除も思いのままのコンパクトなMIDIシーケンサーです。再生音にはオルガン系でアタック感に強弱のある2種類のプレイモードを装備、プログラムしたフレーズとともにメトロノーム音も出力、ビートの確認も容易です。プログラムした音符をMIDIデータとしても出力し、MIDIシンセサイザーで演奏させることができます。さらにMIDIシンクロ信号により、MIDIリズムマシンとも同期。シンクロ出力機能によりDDM-110／220などのSYNC端子を装備したリズムマシンとのシンクロプレイも自在です。またフレーズのキーを自由に移調できるキートランスポーズも装備。MP-100は作曲・編曲が、そして読譜トレーニングなどがいつでも場所を選ばずできるアクティブな1台です。

仕様／■音源：プレイ音(1、11)、メトロノーム音(HIGH、LOW)■指定キー：MODEキー(モード切換：PLAY1、PLAY11、WRITE、EDIT)、セレクトキー(音符長(休符共)設定、音名(KEY)、臨時記号(♭、♯)設定)、RESTキー(休符指定)、ENTERキー(データ入力)、MEAS END(小節挿入力)、CLICKキー(メトロノーム音ON/OFF)、MEASキー(小節アップ/ダウン)、STEPキー(ステップアップ/ダウン)、REPキー(訂正機能)、INSキー(挿入機能)、DELキー(削除機能)、KEY TRANSキー(キートランスポーズ機能)(−12～0～+12)、ESCAPEキー(エディットモード解除機能)■テンポ：TEMPO UP/DOWNキー(♩＝40～208)■オクターブ：OCTAVE UP/DOWNキー■スタート/ストップ：START/STOPキー■LED：TEMPOインジケーター■ディスプレイ：テンポ表示、ステップナンバー表示、小節ナンバー表示、キートランスポーズ表示、音符長(休符長)表示、インサート/デリート表示、音高表示、♭♯表示、クリックON/OFF表示、小節線表示■ボリューム：MIN～MAX■スイッチ：POWER ON、MIDI OUT/SYNC OUTスイッチ■入出力ジャック：MIDI(SYNC端子、DC9V、PHONES(ミニジャック：出力インピーダンス8～16Ω)■出力：200mW■電源：単3電池(SUM-3)×4本、ACアダプター(DC9V)■重量：330g■外形寸法：190(W)×81(D)×28(H)mm■付属品：単3電池×4本

オプション
■ACアダプター KAC-301……¥2,200

CPK-01 CHORD PROCESSOR ¥5,500

基本的なコードは第1転回形から第3転回形まで。♭9～13thを含むテンションコードは実践的フォームで第1・第2転回形を表示。

CPG-01 CHORD PROCESSOR ¥5,500

ローコードからテンションコードまで、使用頻度の高いコードフォームを表示。46種類のコードパターンに、転回形を加えると85種類のコードフォーム。



CPS-01 CHORD PROCESSOR ¥5,500

基本的なコードは第3転回形まで、テンションコードは第1転回形の指定で代表的クローズドハーモニー(密集和音)のコードフォームを表示。曲づくりやアレンジに最適。