

Revo120

¥180,000/キット含む(免税価格¥165,000)



主な規格

●レボ・チャンネル: 50W(R.M.S.) ●ダイレクト・チャンネル: 70W(R.M.S.) ●コントロール: リバース・ボリューム、トーン・セレクター、ベース・バランス、スピード・セッター
●スピーカー: 20cm×3/30cmベース用×1 ●外形寸法: 630(W)×750(H)×450(D)mm ●重量: 45kg ●消費電力: 無信号時21W/ピーク94W ●付属品: C-5(5m接続ケーブル)、ビニールカバー

Revo 120/250用キット

RC-1




ユニバーサル・ジョイント・ボックス

●コントロール: ピアノ、オルガン切替スイッチ、レボ・レベルコントロール、ダイレクト・レベルコントロール、ハイ・ロー切替スイッチ ●インプット: レボ、ダイレクト、リモート ●アウト: アウトポート・コネクタ ●パイロットランプ: キャンセル、スロー、ファースト、コーラス ●フェット・スイッチ: キャンセル、スロー、ファースト、コーラス ●電源スイッチ ●外形寸法: 250(W)×70(H)×100(D)mm ●重量: 2.2kg

コンボ・キット コンボ・オルガンおよび電子ピアノ用キット。

RC-1 ユニバーサル・ジョイントボックス	¥12,000
CS-10 コントローラー	¥ 3,000

●接続例



Revo250

¥280,000/キット含む(免税価格¥258,000)



主な規格

●レボ・チャンネル: 90W(R.M.S.) ●ダイレクト・チャンネル: 120W(R.M.S.) ●コントロール: リバース・ボリューム、トーン・セレクター、ベース・バランス、スピード・セッター
●スピーカー: 20cm×6/38cmベース用(R.S.P.スピーカー)×1 ●外形寸法: 700(W)×1090(H)×620(D)mm ●重量: 80kg ●消費電力: 無信号時38W、ピーク175W ●付属品: C-5(5m接続ケーブル)、ビニールカバー

RK-1




ジョイント・ボックス

●コントロール: ダイレクト・レベル、コントロールレボ・レベル、コントロール ●インプット: レボ、ダイレクト ●アウト: アウトポート・コネクタ ●パイロットランプ: キャンセル、スロー、ファースト、コーラス ●フェット・スイッチ: キャンセル、スロー、ファースト、コーラス ●電源スイッチ ●外形寸法: 245(W)×95(H)×120(D)mm ●重量: 1.4kg

コンソール・キット スピーカー内蔵の電子オルガン用キット。

RK-1 ジョイント・ボックス	¥9,000
CS-10 コントローラー	¥3,000

●接続例



CS-10



コントロール

●レバ/スイッチ: ファースト、スロー、コーラス ●キャンセル、スイッチ ●3Pプラグ付コード ●外形寸法: 130(W)×70(H)×55(D)mm ●重量: 230g

RK-2




パラレル・ジョイント・ボックス

●コントロール: (SP) (GR) ●外形寸法: 220(W)×60(H)×160(D)mm ●重量: 1.2kg

最高4台まで増設可能

RK-1またはRC-1+RK-2

パラレル・ジョイント・ボックス(RK-2)をRC-1またはRK-1に接続することにより、4台までのシステムを同時に動作させ、大きな出力でより厚みのある立体的なサウンドが得られます。



Revo30

この小さな箱が
電子オルガンの音を
変えました。

- レボ30は、スピーカー内蔵のスピネット型電子オルガン専用の音響システムとして開発されたモデルで、「レボ・サウンドシステム」シリーズのホーム・タイプです。電子オルガンに内蔵されたスピーカーに、このステレオ・タイプのシステムを加えるだけで、コーラス効果をはじめ、電子オルガン本体のスピーカーだけでは得られない程のあるサウンドを得ることができます。
- スピーカーの設置が、演奏場所・条件に応じて、簡単にでき、常に豊かな音場をつくることができます。
- どんな電子オルガンにも接続でき、また、演奏操作も非常に簡単です。

REVO-30	¥49,000 (免税価格 ¥47,000)
REVO-30S	¥13,000×2
合計価格	¥75,000 (免税価格合計 ¥73,000)




応用自在の設置方法

2つのスピーカー「レボ30S」は、部屋の条件・状態に応じて、壁かけ式の設置、電子オルガンの上の設置、その他さまざまな応用ができ、しかも、どの設置方法でもバランス・コントロールにより、常に最高の音響効果を得ることができます。

レボ30S スピーカー部

・スピーカー部の前面に反射板を取りつけ、余分な高音をカットし、常に最高のレボ・サウンドが得られるように設計されたスピーカーシステムです。



REVO-30主な規格

●スピード・セレクター: ストップ、スロー、ファースト ●モジュレーション・デプス・セレクター: ソフト、ミディアム、ディープ ●バランスコントロール ●ピークレベル ●パイロットランプ ●電源パイロットランプ ●スピード・アジャスター ●電子オルガン用インプット ●ローレベル・インプット ●スピーカー・ターミナル: 左/右 ●外形寸法: 183(W)×131(H)×305(D)mm ●重量: 4.2kg ●付属品: スカコード、スピーカーコード、サブコード ●出力: 30W(R.M.S.) ●消費電力: 80W

スピーカーシステム(レボ30S)主な規格

●スピーカー: 20cm×1 ●入力: 15W(R.M.S.) ●インピーダンス: 8Ω ●外形寸法: 310(W)×410(H)×145(D)mm ●重量: 3.9kg



レボ30コントロール部

バランス・コントロール……電子オルガンとレボ30の音量バランスをとることができます。

スピード・セレクター……レボ効果のオン、オフ及び、回転効果の速きのスローとファーストを切り替えることができます。モジュレーション・デプス・セレクター……レボ効果の深さをソフト、ミディアム、ディープの3段階に切り替えることができます。