

SH-7 SYNTHESIZER ¥239,000



2音の和音演奏を可能にした2VCO・2ノートタイプ

SH-7は2基のVCOを装備。単音はもちろん2音の和音演奏を可能にした2ノートタイプのシンセサイザーです。スタジオでの多音録音をはじめ、ライブ演奏まで無限の可能性を発揮します。

VCOは、新聞発の分周回路と波発生回路の採用により、確実な音程で安定した演奏が楽しめます。また、マルチ演奏に欠かせない各種の入出力端子を装備。外部シンセサイザーをはじめ、ギター・シンセサイザー、マイク・コンポーザー、ローランド・オルガンなどを接続して鍵盤やギターのフレットでSH-7をコントロールすることができます。機能を広げる1ポット/1オクターブの外部入出力端子は世界のシンセサイザーのスタンダードです。あらゆる楽器をシンセサイズするエンベロープ・フィルターを装備。外部入力信号でVCFをコントロールするとオートワウ的なエフェクターとして使うことができます。例えば、電気ギター・ベースなどでハーカッシュなリズムを強調したり、マイクを使ってプラスチック的なミュート効果を生かせるなど多彩な使い方が可能です。LFOによるビブラートをはじめ、音程・音量・音色を自由自在にコントロールする6モード・マルチベンダーを装備。アドリブを思い存分に弾きこなすことができます。さらに、2VCOのうちVCO-1A/Bには32から25までの矩形波が任意の割合で合成できるフェーズ列合成回路を装備。重厚な音づくりがこなせます。



●鍵盤: 44鍵3オクターブ ●VCO(Voltage Controlled Oscillator): 1, 2; VCO-1(A, B)上段(2音種)、VCO-2(F 音2音種) ●VCO-1(A): フェーズ列合成回路(32, 16, 8, 4, 2) ●LFO(Low Frequency Oscillator): モジュレーション・オートシンセサイザー、S/H モジュレーション、VCO-1(32, 16, 8, 4, 2)、ウェーブフォーム(A, V, F, L, J), パルスワイドモジュレーション(50%~Min)、PWMモード(10分刻みEav-1/Manual /LFO)、シンクロナイズド・オートシンセサイザー ●VCO-2: モジュレーション(200セント以上) ●オートシンセ: 200Sec~700Sec、ボタニーター切替スイッチ(A, V, F) ●オートシンセキー(Audio Mixer): VCO-1(A), VCO-1(B), VCO-2、ノイズジェネレーター、リングモジュレーター/EXT SIG、EXT SIG/リングモジュレーター切替スイッチ、キーボード表示LED ●ノイズジェネレーター(Noise Generator): ノイズ/ピッチ切替スイッチ ●リングモジュレーター: VCO-1(B) × VCO-2/EXT SIG、VCO-2/EXT SIG切替スイッチ ●ハイパスフィルター(High Pass Filter): HPFキートラック/リゾナー10Hz~10KHz ●VCF(Voltage Controlled Filter): キットオフ・アタック・リリース(20~20KHz)、レゾナンス(0~Self Oscillation)、ENV-1、ENV-1(4096分切替スイッチ)、LFO/S&H切替スイッチ、KYBD-CV/ベンドコントローラー、KYBD-CV/ベンドコントローラー切替スイッチ、VCO-2/Noise、VCO-2/Noise切替スイッチ、エンベロープ・アタック、エンベロープ・リリース・アタック切替スイッチ、外部入力表示LED ●VCA(Voltage Controlled Amplifier): ノイズ・トーン、LFOモジュレーション

●ENV-1/ENV-2切替スイッチ ●エンベロープ・ジェネレーター(Envelope Generator): 1, 2; アタックタイム(1.5mSec~45Sec)、デケイタイム(1.5mSec~8Sec)、サステインタイム(0~100%)、リリースタイム(1.5mSec~8Sec)、ゲートトリガー選択スイッチ(Gate Trig/Gate/LFO) ●コントローラー: ボタニーター(0~3Sec)、ボタニーターキー(Down/Normal/Up)、トランスポーズ(L/M/H)、トーン・ボウイング、ベンド・モジュレーション(VCO、VCF、VCA)、CV/OPF/LFO切替スイッチ(VCO、VCF、VCA) ●トーン・ボウイング(200セント以上) ●キーボード表示LED(One Note/Two Note/EXT CV Gate) ●S/H(Sample & Hold): キーボードキー(A, V, F, L, J, RANDOM)、サンプリングタイム(3ms~25Sec)、アタック・リリース(0~25Sec)、サンプリング表示LED ●LFO(Low Frequency Oscillator): ウェーブフォーム(A, V, F, L, J), LFOトーン(10.15Hz~25Hz)、デケイタイム(0~35Sec)、キートラック・スイッチ(ON/OFF)、LFO RATE表示LED ●接続端子: アタック・リリース・アタック・リリース切替スイッチ(L/M/H)、ヘッドホン出力(Stereo用)、ヘッドホン出力切替スイッチ(L/M/H)、ベンドコントローラー・ジェネレーター・外部入力切替スイッチ、外部入力切替スイッチ(L/M/H)、外部入力切替スイッチ(IV/1oct)、外部ゲート・ジェネレーター・LFO/ON ●消費電力: 22W ●外形寸法: 870(W) × 190(H) × 400(D)mm ●重量: 15.5kg ●付属品: 2.5m接続コード

SH-5 SYNTHESIZER ¥260,000(免税価格¥241,000)

理想的なステージ機能を装備したコンポ・モデル。

2VCO、多彩なフィルター部、ADSRにARが加わったエンベロープ・ジェネレーター、リングモジュレーター、手動ロー・パスベンダーなど、コンポタイプのシンセサイザーとして理想的な機能を持つモデルで、演奏本位に設計され、厚みのある、そして多様性に富んだ音づくりを存分に楽しむことができます。コントロール・パネルをフロント部に配置し、コントロールは鍵盤左側に独立させ、さらに本体がケースに組み込まれた44鍵のシンセサイザーです。



●44鍵(ドスケール): トランスポーズ切替スイッチはより音程がオクターブ上/下1つ ●VCO(Voltage Controlled Oscillator): 1, 2; VCO-1(32, 16, 8, 4, 2) ●ウェーブフォーム(L/A, V, F, L, J) ●パルスワイドモジュレーション(50%~Min) ●PWMモード(10分刻みEav-1/Manual /LFO) ●シンクロナイズド・オートシンセサイザー ●VCO-2: モジュレーション(200セント以上) ●オートシンセ: 200Sec~700Sec、ボタニーター切替スイッチ(A, V, F) ●オートシンセキー(Audio Mixer): VCO-1(A), VCO-1(B), VCO-2、ノイズジェネレーター、リングモジュレーター/EXT SIG、EXT SIG/リングモジュレーター切替スイッチ、キーボード表示LED ●ノイズジェネレーター(Noise Generator): ノイズ/ピッチ切替スイッチ ●リングモジュレーター: VCO-1(B) × VCO-2/EXT SIG、VCO-2/EXT SIG切替スイッチ ●ハイパスフィルター(High Pass Filter): HPFキートラック/リゾナー10Hz~10KHz ●VCF(Voltage Controlled Filter): キットオフ・アタック・リリース(20~20KHz)、レゾナンス(0~Self Oscillation)、ENV-1、ENV-1(4096分切替スイッチ)、LFO/S&H切替スイッチ、KYBD-CV/ベンドコントローラー、KYBD-CV/ベンドコントローラー切替スイッチ、VCO-2/Noise、VCO-2/Noise切替スイッチ、エンベロープ・アタック、エンベロープ・リリース・アタック切替スイッチ、外部入力表示LED ●VCA(Voltage Controlled Amplifier): ノイズ・トーン、LFOモジュレーション

●VCA(Voltage Controlled Amplifier): エンベロープ・ジェネレーター、ADSR、1, 2; ノイズ・トーン、LFOモジュレーション ●VCF(Voltage Controlled Filter): キットオフ・アタック・リリース(20~20KHz)、レゾナンス(0~Self Oscillation)、ENV-1、ENV-1(4096分切替スイッチ)、LFO/S&H切替スイッチ、KYBD-CV/ベンドコントローラー、KYBD-CV/ベンドコントローラー切替スイッチ、VCO-2/Noise、VCO-2/Noise切替スイッチ、エンベロープ・アタック、エンベロープ・リリース・アタック切替スイッチ、外部入力表示LED ●VCA(Voltage Controlled Amplifier): ノイズ・トーン、LFOモジュレーション

鍵盤電圧用(OUT, IN), 2; コンピューター鍵盤リコーダー(OUT, IN), 2; ステレオ出力(OUT, IN), 2; VCOコントロール・ベンド用(1), VCFコントロール・ベンド用(1), キーボード入力用(1), キーボード入力・ベンド用(L/M/H), ベンド用(L/M/H), スピーカー出力用(1), ステレオ出力用(R, L), 2; ベンド用(L/M/H), モジュレーター・アタック・リリース・アタック・リリース切替スイッチ(L/M/H), トーン・ボウイング(VCF, VCA) ●消費電力: 22W ●外形寸法: 890(W) × 280(H) × 370(D)mm ●重量: 22kg(ケース含む) ●付属品: 2.5m接続コード

CB-7 ¥17,000



SH-7専用ケース。持ち運びに便利なキャスターを備えています。
●外形寸法: 955(W) × 540(H) × 225(D)mm
●重量: 10.5kg