

SH-2

SYNTHESIZER ¥99,800 (免税価格 ¥92,000)

2VCO、しかもサブ・オシレーターを内蔵、3VCO並の機能を発揮するシンセサイザー。



2VCO+サブオシレーターで実質3VCOに匹敵する多彩な音づくりが可能です。

さらにVCO-1には従来の波形の他に正弦波をブラス、2VCOの音作りがより効果的に行えます。

またライブで圧倒的な威力を発揮するペンダー・レバーは、片方のVCOのみのチューニングも可能、ペンダー操作で2VCO間の音程を自由に設定できます。

楽器らしさを出すために必要不可欠なディレイ・ゼブラートや弦、管、人声の音の立上りをよりリアルに表現するオート・バンドも装備。

小型ながら高級機なみの装備を誇るSH-2は、アマチュアにも気軽に使える操作性と共に、1ポルト/1オクターブに基づく発展性を備えたシンセサイザーです。



●鍵盤: 37key, 3オクターブ ●VCO: オート・バンド・アップ、モジュレーション・アップス、パルス幅可変(50%~100%)、ウェーブ・フォーム(Noise, A, F, L, U), ノイズ・ワイド(50%~100%), PWM・モード・スイッチ(Env/Manual/LFO) ●VCO-1: トーン・チューン、VCO-1、レンジ(2: 16, 8, 4, 2'), ウェーブ・フォーム(A, F, L, U), ペンダー・ON/OFFスイッチ、VCO-2、レンジ(2: 16, 8, 4, 2'), ウェーブ・フォーム(Noise, A, F, L, U), VCO-2・チューン、チューンレンジ(Wide/Narrow) ●キー・ディレイ・キッカー: VCO-1, SUB/VCO-1/VCO-2 ●VCF: カットオフ・フリクンシー(10Hz~20kHz), レゾナンス(0~Self oscillation), エンベロープ選択スイッチ(ENV FOL R, ENV F, ENV V), エンベロープ・アップス、オシレーション・アップス、キー・トリガー・オン ●VCA: コントローラー信号選択スイッチ(HOLD, ENV F, KEYB GATE, LFO) ●エンベロープ・ジェネレーター: アタック・タイム(1mSec~2.5Sec), デイレイ・タイム(2mSec~10Sec), サステイン・レベル(0~100%), リリース・タイム(2mSec~10Sec), ゲート・トリガー選択スイッチ(GATE+TRIG/GATE/LFO) ●モジュレーター: モード(RANDOM/F/U), レート(0.2Hz~25Hz), デイレイ・タイム(0~1.5Sec), レート表示LED ●パフォーマンス(電圧表示LED) ●メモ・ラム ●シンセサイザー(0~55sec) ●ペンダー・レバー: モジュレーション・ディレイ(VCO, VCF) ●接続端子: アウトプット・ジャック(標準-10dBm), ヘッドホン・ジャック(8Ω ステレオ), CV入力ジャック(1V/1oct), GATE入力ジャック(+7.5V L+ON), CV出力ジャック(1V/1oct), GATE出力ジャック(OFF時0V, ON時14V), 外部信号入力ジャック(Max 0.5V P-P) ●消費電力: 11W ●外形寸法: 676(W)×100(H)×305(D)mm ●重量: 6.9kg ●付属品: 2.5m接続コード

SH-09

SYNTHESIZER ¥79,000 (免税価格 ¥73,000)

小型ながら高級機なみの機能を満載したハイ・パフォーマンス機。

コンパクトボディに、高級機なみの機能を備えたSH-09。1オクターブ下や2オクターブ下の音を重ねることが可能なサブ・オシレーターを備え、多彩な音づくりができます。

新開発のVCO、VCFを採用、安定した音程と音質を実現しました。また、LFOとサンプル＆ホールドを組み合わせたモジュレーターの採用で、ランダム・サウンドが手軽に得られる他、VCFを逆向きのエンベロープでコントロールでき、多彩な効果音をつくり出せます。

エンベロープ・フローも装備したエレキ・ギター、キーボードをシンセサイズできます。そして、ソロ演奏で抜群の威力を発揮するペンダー・レバーを採用し、ギターのチョーキング奏法やマニュアル・ワウも簡単です。ビギナーにも気軽に使える操作性と共に、1ポルト/1オクターブに基づく発展性を兼ね備えたハイ・パフォーマンス・シンセサイザーです。



●鍵盤(32鍵 2½オクターブ) ●VCO: モジュレーション・アップス、チューン(±5セント), レンジ(2: 16, 8, 4, 2'), ウェーブ・フォーム(Noise, A, F, L, U), ノイズ・ワイド(50%~100%), PWM・モード・スイッチ(Env/Manual/LFO) ●SUB OSC(Sub Oscillator): lctd down □ / 2oct down □ / 2oct down □ ●キー・ディレイ・キッカー: VCO, SUB OSC, EXT SIG ●VCF: カットオフ・フリクンシー(10Hz~20kHz), レゾナンス(0~Self oscillation), エンベロープ選択スイッチ(ENV FOL R, ENV F, ENV V), エンベロープ・アップス、オシレーション・アップス、キー・トリガー・オン ●VCA: コントローラー信号選択スイッチ(HOLD, ENV F, KEYB GATE, LFO) ●エンベロープ・ジェネレーター: アタック・タイム(1mSec~2.5Sec), デイレイ・タイム(2mSec~10Sec), サステイン・レベル(0~100%), リリース・タイム(2mSec~10Sec), ゲート・トリガー選択スイッチ(GATE+TRIG/GATE/LFO) ●モジュレーター: モード(RANDOM/F/U), レート(0.2Hz~25Hz), デイレイ・タイム(0~1.5Sec), レート表示LED ●パフォーマンス(電圧表示LED) ●メモ・ラム ●シンセサイザー(0~55sec) ●ペンダー・レバー: モジュレーション・ディレイ(VCO, VCF) ●接続端子: アウトプット・ジャック(標準-10dBm), ヘッドホン・ジャック(8Ω ステレオ), CV入力ジャック(1V/1oct), GATE入力ジャック(+7.5V L+ON), CV出力ジャック(1V/1oct), GATE出力ジャック(OFF時0V, ON時14V), 外部信号入力ジャック(Max 0.5V P-P) ●消費電力: 11W ●外形寸法: 676(W)×100(H)×305(D)mm ●重量: 6.9kg ●付属品: 2.5m接続コード

エンベロープ・アップス、モジュレーション・アップス ●VCA: コントローラー信号選択スイッチ(HOLD, ENV F, KEYB GATE, LFO) ●エンベロープ・ジェネレーター: アタック・タイム(1mSec~2.5Sec), デイレイ・タイム(2mSec~10Sec), サステイン・レベル(0~100%), リリース・タイム(2mSec~10Sec), ゲート・トリガー選択スイッチ(GATE+TRIG/GATE/LFO) ●モジュレーター: モード(RANDOM/F/U), レート(0.2Hz~25Hz), デイレイ・タイム(0~1.5Sec), レート表示LED ●パフォーマンス(電圧表示LED) ●メモ・ラム ●シンセサイザー(0~55sec) ●ペンダー・レバー: モジュレーション・ディレイ(VCO, VCF) ●接続端子: アウトプット・ジャック(標準-10dBm), ヘッドホン・ジャック(8Ω ステレオ), CV入力ジャック(1V/1oct), GATE入力ジャック(+7.5V L+ON), CV出力ジャック(1V/1oct), GATE出力ジャック(OFF時0V, ON時14V), 外部信号入力ジャック(Max 0.5V P-P) ●消費電力: 11W ●外形寸法: 676(W)×100(H)×305(D)mm ●重量: 6.9kg ●付属品: 2.5m接続コード



SH-1 シンセサイザー

¥99,000 (免税価格 ¥91,000)

