

# SYNTHESIZER



## S-100P

¥ 170,000

操作性を重視したプリセットタイプ。32種のプリセット音により多彩な音創りが可能。数多くの特徴を秘めた37キー・シンセサイザー

- ポルタメント効果はもちろん、このクラスでなかったグリッサンド効果が得られます。
- 37キーですが、トランスポーズスイッチにより、61キーまでカバーできます。
- 32種類のプリセット音により、多彩な音創りが楽しめ、とくに特殊効果音をはじめ、ホルン、ピアノ、ボイスなどの音色は特筆すべきものです。
- タッチエフェクトにより、グロウル、ビブラート、ワウ/プリリアンス、バンドアップ/バンドダウン効果が引きだせます。
- ホールド、及びサステーンを装備しています。
- フランジャー、リバープ回路が内蔵されています。
- 電子オルガンなどのキーボードに接続することにより、演奏表現の幅がより一層広がります。

### S-100P specifications

Keyboard	37 keys (C-C)
Preset Voice Selectors	Trombone 32', Tuba 64', Saxophone 32', Bassoon 64', Trumpet 16', Mute Trumpete 16', Horn 16', Shakuhachi 16', Clarinet 16', Oboe 8', Flute 8', Piccolo 4', Violin 8', Cello 32', Electric Bass 64', Wood Bass 64', Fuzz Guitar 16', Hawaiian Guitar 8', Piano 16', Accordion 16', Sitar 16', Banjo 16', Vibraphone 8', Glocken 2', Whistle 4', Voices 16', Wave, Wind, Synthe Sound I 16', Synthe Sound II 32', Synthe Sound III 16', Synthe Sound IV 16'
Effect Levers	Hold/Sustain, Flanger, Repeat, Portamento/Glissando
Effect Controls	Portamento/Glissando (L, ong, Short), Mode (A, B, C), Modulation Speed, Brilliance, Pitch Bend, Reverb
Touch Effect Levers	Growl, Vibrato, Wow/Brilliance, Bend Up/Bend Down
Touch Effect Control	Touch Sensitivity
General Controls	Volume, Tune, Transpose (Up, N, Down)
Signal Out	Headphone, High Out (+4dBm), Low Out (-20dBm)
Accessories	Expression Pedal Jack
Voltage & Frequency	AC100V, 50/60Hz
Power Consumption	12W
Dimensions & Weight	830(W)×295(D)×116(H)mm, 10.5Kg

# ECHO MACHINE



## SR-450E

¥ 34,800

電子エコーにコーラス機能を搭載。ハイコストパフォーマンスに徹したアナログエコー/コーラス。

- BBD素子を彩用した純電子式の実用的なアナログエコー/コーラスです。テープを使う磁気回路式ではありませんので、メンテナンス不要。ノイズや音質の劣化がなく、長時間にわたって安定した効果が期待できます。
- エコー及びコーラスは、スイッチひとつで切替えられ、ディレイタイム(遅延時間)、リピート(繰り返し量)、レベル(深さ)が自由に設定できます。ディレイタイムは20ms-250ms。
- フットスイッチジャックが装備されていますので、瞬時にON/OFFできます。
- インプットは、シンセサイザー、ギター、キーボードはもちろんマイクからPA、オーディオシステムまで、あらゆる入力レベルに対応できるように設計。またピークインジケータのLED装備で、レベル設定が簡単にできます。
- アウトプットは、原音と効果音がミックスしたMIX OUTと効果音のみのDELAY ONLYがあり、LMHの出力レベル切替により、あらゆるシステムとの接続が可能です。

### SR-450E specifications

Type	Sound Effector
Input	1×Phone Jack, 1×Input Volume, Input Level -40dBm, 0dBm
Output	1×Mix, 1×Delay Only, Level Switch (H, M, L), Impedance under 1K, Mix Out Level: High (-10dBm), Medium (-25dBm), Low (-50dBm), Delay Only Level: High (-15dBm), Medium (-30dBm), Low (-55dBm)
Effect Selectors	Echo/Off/Chorus
Effect Controls	Delay Time, Repeat Rate, Level, Tone
Voltage & Frequency	AC100V, 50/60Hz
Power Consumption	3W
Dimensions & Weight	340(W)×166(D)×88(H)mm, 2.1Kg

