

# PA SPEAKERS



**PS-620/PS-1000/PS-1000DX**  
 ¥ 59,000                      ¥ 95,000                      ¥ 128,000

## PS-620

60W(RMS)メインアンプ内蔵、2ウェイバスレフ型の本格的スピーカーシステム。

- フルレンジ25cmスピーカー2本と高性能ホーンツイーター2本の2ウェイバスレフ型。高音域の音もしっかりと再生します。
- メインアンプを内蔵していますので、セッティングも容易。オーディオなどのスピーカーとしても使用できます。
- インプットジャックを2コ設けてありますので、コード1本でパワーアップができます。また、ポータルアンプの増設アンプとしても使用できます。
- レベルコントロール用のボリューム付。スピーカーボックスでの出力コントロールが可能です。

## PS-1000

100W(RMS)メインアンプ内蔵。高音専用ホーンスピーカー搭載。使いやすいハイコストパフォーマンス・スピーカーシステム。

- フルレンジ25cmスピーカー4本のほかに高音専用ホーンスピーカー2本をビルトイン。パワフルな中低音とヴィヴィッドな高音を再生します。
- メインアンプが組み込まれていますので、セッティングも容易。オーディオなどのスピーカーとしても使えます。
- ポータル用スピーカーとしても優れた性能を発揮することができ、また、インプットジャックが2コ設置されていますので、パワーの増設も容易です。
- 入力レベルコントロール用のボリュームを装備していますので、スピーカーボックスでの出力コントロールができます。

## PS-620/PS-1000/PS-1000DX/PS-1600 specifications

	PS-620	PS-1000	PS-1000DX	PS-1600
Output Power	60W (R.M.S.), 120W (Peak)	100W (R.M.S.), 200W (Peak)	100W (R.M.S.), 200W (Peak)	100W (R.M.S.), 120W (Peak), Low: 100W (R.M.S.), 200W (Peak), Total: 160W (R.M.S.), 320W (Peak)
Speakers	2×25cm Full Range (8Ω) 2×6cm Tweeter (8Ω)	4×25cm Full Range (8Ω) 2×Horn Squawker (8Ω)	4×25cm Full Range (8Ω) 4×Horn Squawker (8Ω)	1×38cm Woofer (8Ω), 2×25cm Squawker (8Ω), 4×Horn Squawker (8Ω)
Input	2×Input Standard Jack Input Level -10dBm	2×Input Standard Jack Input Level -10dBm	2×Input Standard Jack Input Level -10dBm	2×Cannon Type (XLR-331, XLR-332), Connector (Balanced) Input Level -10dBm
Controls	1×Input Volume	1×Input Volume	1×Input Volume	1×High Level Volume, 1×Master Volume 1×Jack Selector (Cannon/Standard)
Accessories	5m shielded cord with plugs AC Outlet	10 m shielded cord with plugs AC Outlet	10 m shielded cord with plugs AC Outlet	10 m shielded cord with plugs Ground Switch, AC Outlet
Voltage & Frequency	AC100V, 50/60Hz	AC100V, 50/60Hz	AC100V, 50/60Hz	AC100V, 50/60Hz
Power Consumption	44W	60W	60W	134W
Dimensions & Weight	350(W)×300(D)×910(H)mm, 19kg	600(W)×430(D)×965(H)mm, 30kg	600(W)×430(D)×965(H)mm, 47.8kg	600(W)×430(D)×1285(H)mm, 66kg

## PS-1000DX

100W(RMS)メインアンプ内蔵スピーカーシステム。スピーカーは高能率の改良型。パワー感あふれる2ウェイ方式。PS-1000のテラックスタイプです。

- 直径145mmの大型マグネット採用のフルレンジ25cmスピーカー4本、ホーンスピーカー4本の2ウェイバスレフ型。音響出力がPS-1000に比べ、約2倍もあります。
- 高音専用のホーンスピーカー4本使用していますので、より鮮明な高音再生が可能です。スタジオなどにおけるモニターとしても使用できます。
- メインアンプが内蔵されていますので、ミキサーと接続するだけでOK。パワーの増設も容易です。
- 入力レベルコントロール用のボリュームを装備していますので、スピーカーボックスでの出力コントロールができます。

## PS-1600

フロントロードホーン、2メインアンプ&3ウェイスピーカーシステム。トータル160W(RMS)メインアンプ内蔵、プロユース大型PAスピーカーシステム。小ホールなら1セットでOK。38cmウーハーと、6スピーカーの威力です。

- 低音専用100W(RMS)、高音専用60W(RMS)マルチメインアンプを内蔵。パワーの増設も容易です。
- 新開発のスピーカーで1特性が12Hzから150kHzまで伸びました。
- エンクロージャーは、ハウリングマージンを大きくとったフロントロードホーン方式を採用。クリアで迫力あるワイドレンジ再生が可能です。
- 入力は、差動アンプ使用の完全バランス入力とアンバランス入力の両用。用途に応じて使い分けができます。

# PA SPEAKERS



**PS-1600**                      **PS-2000H**                      **PS-2000W**                      **MA-200**  
 ¥ 185,000                      ¥ 130,000                      ¥ 160,000                      ¥ 75,000

## MA-200/PS-2000H/PS-2000W specifications

	PS-2000H	PS-2000W
Type	Horn Squawker Unit	Front Loaded Horn Woofer
Input Power	400W(R.M.S.), 800W(Peak)	100W(R.M.S.), 200W(Peak)
Speaker	600(W)×560(D)×1280(H)mm, 19kg	1×38cm
Impedance	8Ω	8Ω
Input	2	2(1×4P, 4×Standard)
Sound Pressure Level	106dBm±3dBm	103dBm±4dBm
Frequency Range	500Hz-15kHz	45Hz-30kHz
Dimensions & Weight	767(W)×600(D)×1120(H)mm, 24.5kg	767(W)×610(D)×970(H)mm, 56.2kg

  

	MA-200
Type	Mult-Power Amplifier
Output Power	High: 40W(R.M.S.) at 8Ω, 60W(Peak) at 4Ω Low: 100W(R.M.S.) at 8Ω, 200W(Peak) at 4Ω Total: 140W(R.M.S.), 280W(Peak)
Input	2×Cannon Type(XLR-331, XLR-332), Connector(Balanced) 2×Standard Jack(Unbalanced), Input Level -10dBm
Input Controls	High Level Volume, Master Volume, Input Selector
Output	1×Multi-connector(4P), 4×Standard Level -10dBm
Accessories	2×AC Outlet
Voltage & Frequency	AC100V, 50/60Hz
Power Consumption	65W
Dimensions & Weight	400(W)×300(D)×225(H)mm, 14.8kg

## PS-2000H/PS-2000W/MA-200

トータル140W(RMS)のハイグレードなPAスピーカーシステム、3点セット。抜群のスピーカー効率を誇り、音の指向性、遠達性に優れた最強のスピーカーシステムです。

- メインアンプ部、ウーハー部、スクーカー部に分かれた2ウェイ方式、セバートタイプのスピーカーシステム。
- 入力は、PS-2000W・100W、PS-2000H・40Wで、スピーカー効率を良くし、音圧レベルも、ウーハー部103dB、スクーカー部106dBと高能率。音の指向性も優れていますので、大ホールや野外コンサートに実力を発揮します。また周波数レンジは、45Hz-15kHzをカバー。迫力ある低音、繊細な高音を忠実に再現します。
- すでにPAをお持ちの方は、パワーアップとして使用していただければ、サウンドが一段とグレードアップします。
- ワンタッチでセットアップできるコネクターを装備。セッティングもすばやくできます。

## MA-60 ¥29,000      FB-600 ¥55,000

大出力時のコンサートでも、鮮明なモニタリングが可能。クリアな音質を誇るモニターアンプ&スピーカーシステム。

- PA時のモニター用に開発された高性能のモニターシステムです。音質は、クリアで、指向特性にも優れていますので、大出力時でも音の鮮明度が抜群です。
- FB-600は、フルレンジ25cmスピーカー2本、ホーンツイーター2本使用の完全密閉式型。
- 堅牢性に富んでいますので、ステージでの過酷な使用にも十分に耐えられます。

## MA-60/FB-600 specifications

	MA-60	FB-600
Type	Monitor Amplifier	Monitor Amplifier
Input Power	60W(R.M.S.), 120W(Peak)	60W(R.M.S.), 120W(Peak) at 4Ω
Speaker	2×25cm Full Range(8Ω) 10W, 2×6cm Tweeter(8Ω) 10W, Impedance 8Ω	25cm(stand jack) Input Level -10dBm, 1×Input Volume
Input	1×Standard Jack	Output
Frequency Range	90Hz-18kHz	10×Standard Jack Output Level +26dBm
Sound Pressure Level	96dBm	Accuracy
Voltage & Frequency	AC100V, 50/60Hz	2×AC Outlet
Power Consumption	42W	Power Consumption
Dimensions & Weight	400(W)×400(D)×443(H)mm, 19.0kg	320(W)×280(D)×173(H)mm, 7kg

