

# PA SPEAKERS



PS-620

PS-1100M

PS-1200M

## PS-620/PS-1100M/PS-1200M

¥ 59,000

¥ 108,000

¥ 149,000

テスコ・スピーカーシステムは、ダイナミックレンジを大きく設計してありますので、キーボード用スピーカーとしても優れた性能を発揮します。

### PS-620

60W(RMS)メインアンプ内蔵、2ウェイバスレフ型の本格的スピーカーシステム。

- フルレンジ25cmスピーカー2本と高性能ホーンツイーター2本の2ウェイバスレフ型。高音域の音もしっかりと再生します。
- メインアンプを内蔵していますので、セッティングも容易。オーディオなどのスピーカーとしても使用できます。
- インプットジャックを2コ設けてありますので、コード1本でパワーアップができます。また、ボーカルアンプの増設アンプとしても使用できます。
- レベルコントロール用のボリューム付。スピーカーボックスでの出力コントロールが可能です。

### PS-1100M

100W(RMS)メインアンプ内蔵のスピーカーシステムです。高音専用ホーンスクーラー搭載。

- 新開発の強力30cmスピーカー2本と、高音専用ホーンスクーラー2本の2ウェイバスレフ型で、豊かな低音と繊細な高音を再生します。
- ヴォーカル用、オーディオ用スピーカーとしても優れた性能を発揮することができます。

- メインアンプが組み込まれており、インプットジャックが2コ設置されていますので、パワーの増設も簡単にできます。
- 入力レベルコントロール用のボリュームを装備していますので、スピーカーボックスでの出力コントロールができます。

### PS-1200M

100W(RMS)メインアンプ内蔵。大口径スピーカーと、大型スクーラーの2ウェイ、フロントロードホーンタイプのエンクロージャー。

- 低音専用38cmスピーカーを使用。PAスピーカーとして最適で効率指向性が大幅にアップ。ハウリングマージンも大きくPS-1100Mに比べて約2倍の音響出力が得られます。
- メインアンプが内蔵されていますので、ミキサーと接続するだけでCOパワー増設も容易です。
- インプットコネクターはバランスタイプXLR-3-31、XLR-3-32と、アンバランス標準ジャックを装備。
- 入力レベルコントロール用のボリュームを装備していますので、スピーカーボックスでの出力コントロールができます。
- 高音用レベルスイッチ(+2dB/0dB/-2dB)により微妙なニュアンスの調整可能。

### PS-620/PS-1100M/PS-1200M specifications

	PS-620	PS-1100M	PS-1200M
Output Power	60W(RMS), 120W(Peak)	100W(RMS), 200W(Peak)	100W(RMS), 200W(Peak)
Speakers	2x 25cm Full Ranger(B0) 2x 6cm Tweeter(B2)	2x 30cm Woofer (B0) 1x Horn Squawker(B2)	1x 38cm Woofer (B0) 1x Horn Squawker(B2)
Input	2x Input Phone Jack Input Level -10dBm	2x Input Phone Jack Input Level -10dBm	2x Input Phone Jack(Unbalanced) 2x Input Cannon Type(XLR-3-31, XLR-3-32) (Balanced, Input Level -10dBm)
Controls	1x Input Volume	1x Input Volume	1x Input Volume 1x High Level Switch
Sound Pressure Level	98 ± 2dB	101 ± 2dB	101 ± 2dB
Cross Over	3KHz	3KHz	2KHz
Frequency Range	50Hz - 14KHz	50Hz - 14KHz	50Hz - 16KHz
Accessories	5m shielded cord with plugs AC Outlet	10m shielded cord with plugs AC Outlet	10m shielded cord with plugs AC Outlet
Voltage & Frequency	AC100V, 50/60Hz	AC100V, 50/60Hz	AC100V, 50/60Hz
Power Consumption	44W	80W	80W
Dimensions & Weight	350(W) x 300(D) x 910(H)mm, 19kg	600(W) x 430(D) x 975(H)mm, 48kg	600(W) x 430(D) x 975(H)mm, 53.5kg

# PA SPEAKERS



PS-2000H

PS-2000W

MA-200

PS-2000H ¥ 130,000  
PS-2000W ¥ 160,000  
MA-200 ¥ 75,000

### PS-2000H/PS-2000W/MA-200

トータル140W(RMS)のハイグレードなPAスピーカーシステム。3点セット。抜群のスピーカー効率を誇り、音の指向性、遠達性に優れた最強のスピーカーシステムです。

- メインアンプ部、ウーハー部、スクーラー部に分かれた2ウェイ方式、セバレートタイプのスピーカーシステム。
- 入力は、PS-2000W-100W、PS-2000H-40Wで、スピーカー効率を良くし、音圧レベルも、ウーハー部103dB、スクーラー部106dBと高効率。音の指向性にも優れていますので、大ホールや野外コンサートに実力を発揮します。また周波数レンジは、45Hz-15kHzをカバー。迫力ある低音、繊細な高音を忠実に再現します。
- すでにPAをお持ちの方は、パワーアップとして使用していただければ、サウンドが一段とグレードアップします。
- ワンタッチでセットアップできるコネクターを装備。セッティングもすばやくできます。

### MA-200/PS-2000H/PS-2000W specifications

	PS-2000H	PS-2000W
Type	Horn Squawker Unit	Front Loaded Horn Woofer
Input Power	40W(RMS), 80W(Peak)	100W(RMS), 200W(Peak)
Speaker	650(W) x 560(D) x 230(H)mm	1 x 30cm
Impedance	8 Ω	8 Ω
Input	1x 2P Terminal	1x 4P Terminal, 1x 4P Connector
Sound Pressure Level	106dBm ± 2dBm	103dBm ± 4dBm
Frequency Range	50Hz - 15kHz	45Hz - 30kHz
Dimensions & Weight	767(W) x 600(D) x 3120(H)mm, 24.8kg	767(W) x 610(D) x 9700(H)mm, 56.2kg

  

MA-200	
Type	Multi-Power Amplifier
Output Power	High: 40W(RMS) at 8 Ω, 60W(Peak) at 4 Ω Low: 100W(RMS) at 8 Ω, 200W(Peak) at 8 Ω Total: 140W(RMS), 280W(Peak)
Input	2x Cannon Type(XLR-3-31, XLR-3-32), Connector(Balanced) 2x Phone Jack(Unbalanced), Input Level -10dBm
Input Controls	High Level Volume Master Volume Input Selector
Output	1x Multi-connector(4P), 1x 4P Terminal
Accessories	2x AC Outlet
Voltage & Frequency	AC100V, 50/60Hz
Power Consumption	60W
Dimensions & Weight	455(W) x 305(D) x 225(H)mm, 14.3kg

FB-650 ¥ 55,000  
MA-100 ¥ 43,000

new FB-1000 ¥ 109,000  
MA-160 ¥ 53,000 new

大出力時のコンサートでも、鮮明なモニタリングが可能、クリアな音質を誇るモニターアンプとスピーカーシステムです。

- PA時のモニター用に開発された高性能のモニターシステムです。音質はクリアで指向性にも優れていますので、大出力時でも音の鮮明度が抜群です。
- FB-650は強力30cmウーハーとホーンスクーラー、FB-1000は強力38cmウーハーとホーンスクーラーを使用したバスレフタイプです。モニタリングし易いように、約45度の角度がついています。
- アンプ及びスピーカーには4Pのターミナル付で2本まで増設できます。
- 堅牢性に富んでいますので、ステージでの過酷な使用にも充分に耐えられます。

### MA-100/MA-160, FB-650/FB-1000 Specification

	MA-100	MA-160
Type	Power Amplifier	
Output Power	90W(RMS) at 4 Ω, 60W(RMS) at 8 Ω	160W(RMS) at 4 Ω, 100W(RMS) at 8 Ω
Input (Imp.)	2x Phone Jack(17K Ω)	2x Phone Jack 2x Cannon Connector(17K Ω)
Output	1x 4P Terminal	1x 4P Terminal
Accessories	Level Controller L.C.F. H.C.F. I.x A.C. Outlet	
Voltage & Frequency	AC 100V 50/60Hz	
Power Consumption	70W	100W
Dimensions	305W x 335D x 140Hmm	
Weight	7.2kg	18kg

  

	FB-650	FB-1000
Type	Monitor Speaker	
Input Power	80W	100W
Speaker	1x 30cm, 1x Horn Squawker	1x 38cm, 1x Horn Squawker
Input	1x 4P Terminal	1x 4P Terminal
Frequency Range	75Hz - 14KHz	60Hz - 16KHz
Sound Pressure Level	98 ± 2dB 1m	100 ± 2dB 1m
Dimension	450W x 640D x 500Hmm	550W x 795D x 635Hmm
Weight	19.7kg	36kg



MA-100

MA-160