

愛器の、そしてプレイヤー自身の実力をフルに発揮させるキーボード周辺機器。

MIXER

PM-170

¥110,000



6チャンネル、タテ型のキーボードミキサー。インプット、アウトプットはフォーンジャック、マルチキーボードをあらかじめミキシングし、ラインでPAに送ることが可能。プレイヤー自身がキーボードのバランスを自由にセッティングでき、PA配線系の簡略化にも役立つ、画期的なミキサーです。

入力端子: INPUT x 6 (PHONE JACK), AUX IN x 2 (PHONE JACK)

出力端子: PGM OUT x 2 (PHONE JACK),

PGM OUT B x 2 (PHONE JACK)

周波数特性: 50Hz - 15kHz ± 0.5dB, 20Hz - 30kHz ± 1 dB

チャンネルコントロール: PAN/POT HIGH-PASS FILTER SW (OFF/40/80Hz),

INPUT ATTENUATOR (-50/-40/-20dBm), CHANNEL VOLUME, etc.

マスターコントロール: AUX IN VOLUME (L-R), MASTER PROGRAM

VOLUME (L-R), PROGRAM OUT LEVEL SW (+4/-20dBm), etc.

定格電圧・周波数: AC100V, 50/60Hz 定格消費電力: 17W

PM-210

¥120,000



8チャンネル・イン、モノラルアウト、フォーンジャックタイプ。

マルチキーボードのミキシングダウンにも最適な機種です。

入力端子: INPUT x 8 (PHONE JACK), AUX IN (PHONE JACK),

FROM ECHO (PHONE JACK)

出力端子: PGM OUT x 2 (PHONE JACK), MONITOR OUT

(PHONE JACK), AUX OUT (PHONE JACK), TO ECHO (PHONE JACK)

周波数特性: 25Hz - 15kHz 0 ± 1dB

チャンネルコントロール: CHANNEL FADER, LOW-EQUALIZER, etc.

マスターコントロール: MASTER PROGRAM FADER, MASTER

MONITOR FADER, AUX IN VOLUME, REVERB/ECHO VOLUME,

PHONES VOLUME, HIGH-PASS FILTER SW (OFF/80/160Hz),

LOW-PASS FILTER SW, etc.

定格電圧・周波数: AC100V, 50/60Hz 定格消費電力: 19W

PM-430

¥240,000



8チャンネル・イン、2チャンネル・アウト、バランスタイプの

プロフェッショナルミキサー。マルチキーボード用ミキサーとして、

レコーディングに、ライブに威力を発揮。

入力端子: INPUT x 8 (BALANCE), HIGH INPUT x 2 (PHONE JACK),

AUX IN (PHONE JACK), SUB IN x 2 (PHONE JACK),

FROM ECHO (PHONE JACK)

出力端子: PGM OUT A x 2 (BALANCE),

PGM OUT B x 2 (PHONE JACK), MONITOR OUT x 2 (PHONE JACK),

TO ECHO (PHONE JACK), AUX OUT x 2 (PHONE JACK),

周波数特性: 50Hz - 15kHz ± 0.5dB, 20Hz - 30kHz ± 1 dB

チャンネルコントロール: CHANNEL FADER, LOW-EQ, HIGH-EQ,

MONITOR (POST-FADER), etc.

マスターコントロール: MASTER PROGRAM FADER (L-R),

MASTER MONITOR FADER (1-2), etc.

定格電圧・周波数: AC100V, 50/60Hz 定格消費電力: 23W

KEYBOARD STAND



●スタンFLG-3
(別売) ¥6,000



●スタンFLG-10
(別売) ¥5,500



●スタンFLG-30
(別売) ¥16,000

PEDAL



●エクスプレッションペダルFC-3A
(別売) ¥6,000



●スタンペダルFC-4
(別売) ¥3,000



●スタンペダルFC-5
(別売) ¥1,500



●ベース調整B2
(別売) ¥48,000

BASS PEDAL

ANALOG DELAY

E1005

¥65,800



BBDを用いた純電子式アナログディレイ。エコーももちろん。

コーラスやダブルヴォイス効果、5%にはリブート

ファズリング効果までも簡単に得られます。

コントロール: INPUT VOLUME, DELAY TIME RANGE

Sw (SHORT/LONG), FEED BACK VOLUME, MIXING VOLUME

(DIRECT-DELAY), MODULATION (SPEED DEPTH)

付加装置: INPUT LEVEL METER (LED x5), FOOT SW

定格電圧周波数: AC100V, 50/60Hz 定格消費電力: 8W

寸法: 396(W) x 95(H) x 213(D)mm 重量: 3.6kg

E1010

¥108,000



かつてないクリアな音質を誇るプロ用アナログディレイ。

9素子LEDレベルメーター、5段階ディレイタイムレンジ切換え

スイッチなど、操作性への配慮も万全です。

コントロール: INPUT VOLUME, BASS (70Hz ± 120B),

DELAY TIME (3-10msec/25-75msec/50-150msec/75-225msec/

100-300msec), DELAY TIME RANGE Sw

(10msec/75msec/150msec/225msec/300msec),

FEED BACK VOLUME, MIXING VOLUME (DIRECT-DELAY),

MODULATION FREQUENCY (0.5Hz - 10Hz), MODULATION DEPTH

付加装置: INPUT LEVEL METER (LED x9), FOOT SW

定格電圧周波数: AC100V, 50/60Hz 定格消費電力: 8W

寸法: 480(W) x 93(H) x 243(D)mm 重量: 4.5kg

AMPLIFIER

A4115H

¥150,000



100W (R.M.S.) パワーアンプ内蔵のスピーカー。CPシリーズ、CSシリーズなどに代表されるキーボードの、広いダイナミックレンジを忠実に再現。

スピーカー: WOOFER JA3803 (38cm x 80)

x1, H.F. DRIVER & HORN JA4201 (8寸) x1

エンタール: FRONT LOADED HORN

& BASS REFLEX TYPE

指向特性: HORIZONTAL 70°/VERTICAL

40° (6dB down point) (kHz)

出力: 100W (R.M.S.) 8Ω

周波数特性: (10Hz - 30kHz) ± 1 dB (0dB)

40Hz - 50kHz ± 1 dB

コントロール: H.F. LEVEL, INPUT LEVEL

SW (0/-20dBm), INPUT VOLUME, etc.

定格電圧・周波数: AC100V, 50/60Hz

定格消費電力: 75W

